



Sefra

Technisches Merkblatt

Algen – Pilz und Schimmel EX



Speziell entwickeltes algizides und fungizides Gemisch für mit Mikroorganismen befallene Oberflächen.



Je nach Befallsintensität sollte **Sefra Algen- Pilz und Schimmel EX** unverdünnt auf die befallene Fläche mittels Bürste satt, bis zur vollständigen Benetzung aufgetragen werden und mindestens 6-12 Stunden einwirken können.

Anschließend wird der sichtbare (abgetötete) Befall mechanisch gründlich entfernt (z.B. mit einem Hochdruckreiniger oder Dampfstrahlgerät).

Um eine möglichst umfassende Wirkung zu erzielen, erfolgt idealerweise eine zweite Applikation.

Zuvor muss die zu behandelnde Fläche vollständig abtrocknen. Nach Trocknung wird erneut **Sefra Algen- Pilz und Schimmel EX** aufgetragen.

Auch bei zweitem Auftrag sollte mindestens eine 6-12-stündige Einwirkzeit eingehalten werden.

Nach adäquater Trocknungszeit sollte ein neuer Anstrich mit einer fungizid/algizid eingestellten Farbe erfolgen.

Handschuhen und einer Schutzbrille wird empfohlen. Der Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Bei der Bildung von Aerosolen sollte unbedingt auch Atemschutz getragen werden.

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Diese Information soll dem Anwender bei der Verwendung unserer Produkte Hinweise geben und als Anregung dienen; Verbindlichkeiten können hieraus nicht hergeleitet werden. Abweichungen sind als Folge spezifischer Rezepturen möglich. Wir empfehlen daher eigene Versuche unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten.



Sefra

Technisches Merkblatt

Algen – Pilz und Schimmel EX

Die Inhaltsstoffe der Sanierlösungen sind in Abwasserreinigungsanlagen biologisch abbaubar.

Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass keine größeren Mengen Sanierlösung oder unverdünntes Produkt in die Umwelt gelangen und in Abwasserreinigungsanlagen eingeleitet werden.

Nicht mehr benötigtes Produkt ist entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen unter der Abfallschlüsselnummer 594 02 zu entsorgen.

Technische Beratung Sefra Mitarbeiter beraten Sie gerne oder unter www.sefra.at

Adresse Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
Schönbrunner Straße 47
1052 Wien

Kontaktdaten Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0
Mail: office@sefra.at
www.sefra.at

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.