

Technische Informationen



SEFRA KRISTALL MATT

EINSATZBEREICH

Klarer Schlussanstrich zum Schutz von stark beanspruchten, mit Dispersionsfarben gefärbten Innenwänden in Vorräumen, Fluren, Hallen, Treppenträumen (Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern) und in anderen Räumen.

Geeignet zum Schutz von dunklen Farbtönen, zum Überstreichen von hochqualitativen Dispersionsanstrichen.

EIGENSCHAFTEN

- Matt
- Transparenter Film
- Hohe Waschbarkeit
- Einfache Reinigung mit nicht scheuernden Reinigern

TECHNISCHE DATEN	
ZUSAMMENSETZUNG	Acrylkopolymerdispersion und spezielle Additive
FARBTÖNE	Klar
ABTÖNEN	/
GLANZ	EN 13300 – Klasse 1-2 (DIN53778-S)
DICHTE	1,0 – 1.1 kg/l
WASCHBARKEIT	EN 13300 – Klasse 1-2 (DIN 53778-S)
VERDÜNNEN	/
EU VOC Kategorie und Grenzen	IIA(l), 200 g/l (2010), Produkt enthält: max. 67g/l
VERPACKUNGSEINHEITEN	2 l
LAGERUNG	In original verschlossenen Gebinden (Temperatur von +5°C bis +35°C, Trockenraum) kann das Produkt bis zu dem auf der Verpackung genannten Datum verwendet werden. DARF NICHT EINFRIEREN!

GEBRAUCHSANWEISUNGEN	
AUFTRAGSART	Roller, Pinsel
ARBEITSBEDINGUNGEN	Temperatur der Farbe, Luft und Oberfläche minimal +5°C
TROCKNUNG (T = +20°C, rel. Feuchtigkeit 65%)	Trocken nach 4 – 6 Stunden , völlig gehärtet nach 7 Tagen
ERGIEBIGKEIT	Theoretisch: bei einmaligem Aufstrich 6- 8 m ² mit 1 l Praktischer Gebrauch hängt vom Untergrundes ab.
WERKZEUGREINIGUNG	Sofort nach der Verwendung mit Wasser

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Auftrag muss der Untergrund mit einer hochqualitativen Dispersionsfarbe gestrichen sein. Die Farbe muss vor dem Auftrag des Lackes trocken sein.

ANSTRICHSSYSTEME

UNTERGRUND	ENDANSTRICH
2x Dispersionsfarbe im gewünschten Farbton	1x SEFRA KRISTALL MATT

Technische Informationen



SEFRA KRISTALL MATT

BEMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN

- **SEFRA KRISTALL MATT** wird als selbstständiger Schlussanstrich verwendet
- Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt, darf nicht verdünnt werden, vor dem Gebrauch gründlich umrühren.
- Bildet beim Auftrag einen milchigen Film, der nach dem Durchtrocknen transparent wird.
- Oberflächen, die mit nicht waschbeständigen Dispersionsfarben gestrichen wurden, sind nicht geeignet zum Überstreichen durch **SEFRA KRISTALL MATT** (kann zum Abblättern und Ablösen des Farbfilms führen).
- Durchgetrocknet und gehärtet nach ca. 7 Tagen – erst dann kann er mit nicht scheuernden Reiniger und Wasser gereinigt werden. Die Trocknungszeit verlängert sich bei niedrigen Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit.
- **SEFRA KRISTALL MATT** kann auch zur Durchführung von dekorativen Techniken verwendet werden

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen und auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu überprüfen.

bearbeitet: 09/2014