

SynthoTop Holzentgrauer

Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator für vergrautes Holz zur Wiederherstellung des ursprünglichen Farbtons. Zur Entfernung von Grünbelägen, Algenbefall, starken und atmosphärischen Verschmutzungen, Eisenflecken (besonders Eiche), Fett, Öl und sonstigen Verunreinigungen.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Entfernt Oxidation, Schmutz und Vergilbung auch auf GFK, Gelcoat, sowie Stein und Beton. Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. Enthält Oxalsäure. Das Schmutzwasser ist biologisch abbaubar.
Verwendungszweck / Eigenschaften	<p>Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator für:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vergrautes Holz (alle Hölzer, auch druckimprägniert.) z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Beckenumrandungen, Fassadenverkleidungen, Fenster und Türen. ■ Kunststoffe und Kunststein, (Wasch-)Beton und Naturstein, Schiffs-Deck ohne Dichtungen und Verleimungen ohne diese zu schädigen. ■ Beseitigung witterungsbedingter Verfärbung und Stockflecken. ■ Beseitigung von Roststreifen auf mineralischen Untergründen. ■ Abwaschen von oberflächlich austretenden Holzinhalten. ■ Neutralisation alkalischer Holzreiniger vor Neuanstrichen. ■ Selektive Reinigung ungleichmäßig verwitterter Flächen (z. B. Dachüberstände). <p>Intakte Anstriche und nicht vergraute Bereiche: Intensive Reinigung, ohne den Farbton zu ändern.</p> <p>Vergraute Bereiche: Entgrauung hin zum Originalfarbton.</p>
Lagerung	Mindestens 12 Monate in ungeöffnetem Originalgebinde (frostfrei gelagert). Nicht in Metallgebinde umfüllen. Gebinde zügig aufbrauchen.
Verpackung / Gebindegrößen	1 Liter

Verarbeitung

Verarbeitung	Bei 5°C - 25°C keine direkte Sonneneinstrahlung. Auftragen mit Schwamm, Pinsel, Fellrolle, oder Sprühgerät, Abwaschen mit Wasserschlauch und Bürste (keine Stahlbürste) oder Hochdruckreiniger mit wenig Druck, Reinigung mit Wasser und Seife.
Verdünnung	SynthoTop Holzentgrauer je nach Grad der Vergrauung pur oder maximal 1:1 mit Wasser verdünnt anwenden.



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise zum sicheren Umgang	Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Reststoffe nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
EWC/EAK	08 01 11
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.synthesa.at abgerufen werden.

Technische Information: SynthoTop Holzentgrauer, Stand: 10 / 2018

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Klagenfurt

 **Vertriebspartner Südtirol:** Amonn Profi Color GmbH, I-39031 Bruneck