

weber Abbeizer

Abbeizmittel

Abbeizmittel

Anwendungsgebiet

Produkteigenschaften

Anwendungsgebiet

Zum gründlichen Entfernen von Dispersionsanstrichen, Latex, Acrylaten, Kunstharzputzen, 1K-Lacken, Öl-Bleiweiß-Anstrichen und Rissüberbrückungs-Systemen, von Putzfassaden, Naturstein etc.

Produktbeschreibung

weber Abbeizer ist ein verarbeitungsfertiges, lösungsmittelhaltiges Abbeizmittel

Zusammensetzung

Lösungsmittel, Zusätze von Hilfsstoffen

Produkteigenschaften

- löst Farben umweltfreundlich
- Ersatz von Verschleißteilen
- ist wasserabweisend
- ist verarbeitungsfreundlich
- ist frei von Chlorkohlenwasserstoffen

Technische Werte

Verarbeitungsschritte

- Das Mittel wird satt und gleichmäßig auf die zu entfernende Schicht mittels weicher Naturhaarbürste oder Lammfellroller von unten nach oben aufgetragen. Eventuell vorher aufrühren.
- Mit der Spachtel von Zeit zu Zeit prüfen, wie weit der Anstrich gelöst ist. 1- bis 2-lagige Dispersionsanstriche sind meist nach 2 - 4 Stunden gelöst.
- Wird der Abbeizfilm matt, ohne dass sich die unterste Schicht völlig gelöst hat, nass in nass nachstreichen oder spritzen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 0,4 kg/m²

ca. 62,5 m² / 25 kg

Produktdetails

Lagerung:

Bei trockener und frostfreier Lagerung ist das Material lagerfähig.

weber Abbeizer

Abbeizmittel

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit
Kanister	25 kg
