

## weberfloor 4945

### Systemgewebe

#### Armierungsgewebe aus Glasfasern mit alkaliresistenter Imprägnierung zur Verstärkung von Bodenkonstruktionen

##### Anwendungsgebiet

- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- in der Altbausanierung
- Verstärkung von Bodenkonstruktionen

##### Produkteigenschaften

- hohe Zugfestigkeit
- alkaliresistent imprägniert
- Maschenweite 8 x 8 mm

##### Anwendungsgebiet

Im Wohnungs- und Gewerbebau bei der Renovation von Bodenflächen. Zur Verstärkung von Verbundkonstruktionen z. B. bei unzureichenden Oberflächenzugfestigkeiten, auf Holzböden, für dünnsschichtige Konstruktionen auf Dämmschicht usw.

##### Produktbeschreibung

weberfloor 4945 ist ein werksmäßig hergestelltes, imprägniertes Glasgittergewebe

##### Produkteigenschaften

- hohe Zugfestigkeit
- Maschenweite 8 x 8 mm
- stabiles Glasfasergewebe
- alkaliresistent imprägniert
- Rollenbreite 1 m
- Flächengewicht ca. 225 g/m<sup>2</sup>

##### Qualitätssicherung

weberfloor 4945 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

##### Allgemeine Hinweise

•

##### Besondere Hinweise

•

##### Untergründe

verlegen auf der Schrenzlage oder direkt auf dem Untergrund

##### Untergrundvorbereitung

- Unebenheiten und Mörtelreste entfernen. Bei Trennlage abkehren oder absaugen, bei Verbundkonstruktionen Kugelstrahlen oder Schleifen.

##### Verarbeitung

###### Verarbeitung:

- Faltenfrei entweder auf Trennlage oder im Verbund direkt auf den Untergrund auslegen und ca. 5 cm überlappen.

###### Anwendungsbeispiele:

- auf Zementestrich bei Haftzugwerten > 0,5 N/mm<sup>2</sup> in Verbindung mit weberfloor 4310 oder 4320

## weberfloor 4945

### Systemgewebe

- auf Holzdielen und Spanplatten in Verbindung mit **weberfloor 4310** oder **4320**
- auf Trenn- oder Dämmlage mit geringer Aufbauhöhe in Verbindung mit **weberfloor 4310, 4320** oder **4365**
- auf Fußbodenheizung im Verbund in Verbindung mit **weberfloor 4310** oder **4320**

---

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

---

je m<sup>2</sup> mit Überlappung: ca. 1,05 m<sup>2</sup>

---

---

#### Produktdetails

##### Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung ist das Material > 5 Jahre lagerfähig.

---

#### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Rolle	50 m <sup>2</sup> /Rolle	20 Stück

---

## weberfloor 4945

Systemgewebe