

weberfloor 4960

Randdämmstreifen TDS

Randdämmstreifen mit selbstklebendem Standfuß 8 mm dick/ 50 mm hoch

Anwendungsgebiet

- Bestandteil des weber.floor Trittschalldämmsystems
- verhindert Schallbrücken
- zur Arretierung an Wänden und aufgehenden Bauteilen

Produkteigenschaften

- selbstklebender Standfuß
- einfach und schnell zu verarbeiten
- integrierter Rückstell- und Federeffekt

Anwendungsgebiet

In Kombination mit der **weberfloor 4955** Trittschall- und Trennlagenbahn verhindern die Randdämmstreifen Schallbrücken an den Wänden. Der Standfuß ist mit einem Selbstklebestreifen versehen und ermöglicht eine perfekte aufrechte Arretierung auf dem Boden. Ein Durchlaufen der Ausgleichsmasse zur Wand hin wird verhindert.

Produktbeschreibung

weberfloor 4960 Randdämmstreifen TDS bestehen aus werksseitig hergestelltem imprägniertem Glasfasergewebe, ummantelt mit PE-Folie.

Produkteigenschaften

- selbstklebender Standfuß
- einfach und schnell zu verarbeiten
- integrierter Rückstell- und Federeffekt
- 50 mm hoch, 8 mm dick
- Rolle 25 lfm.
- 4 Rollen / Karton

Technische Werte

•

Allgemeine Hinweise

•

Besondere Hinweise

•

Untergrundvorbereitung

•

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Karton	4 Rollen	16 Kartons

weberfloor 4960

Randdämmstreifen TDS

weberfloor 4960

Randdämmstreifen TDS