Technisches Merkblatt



weberfloor 4965

Abstellstreifen

Lagerung:

selbstklebende Schaumstoffstreifen zum Abkleben von Einbauten, Abläufen und Arbeitsabschnitten bei Bodenspachtelarbeiten

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften Begrenzung von Arbeitsschritten hohe Klebekraft • zum Abkleben von Rinnen und Abläufen · Höhe 15 mm, Breite 15 mm • einfache, schnelle Verarbeitung Anwendungsgebiet weberfloor 4965 Abstellstreifen zur Begrenzung von Arbeitsabschnitten bei Bodenspachtelarbeiten im Wohnungs- Gewerbe- und Industriebau. Zum Abkleben von Einbauten und Abläufen. Produktbeschreibung weberfloor 4965 ist ein werksmäßig hergestellter Schaumstoffstreifen Produkteigenschaften selbstklebend • einfache, schnelle Verarbeitung • Höhe 15 mm, Breite 15 mm • Stablänge 2 m • hohe Klebekraft **Technische Werte** Qualitätssicherung weberfloor 4965 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung. Allgemeine Hinweise **Besondere Hinweise** Untergründe auf allen sauberen Untergründen Untergrundvorbereitung • Tragfähig, sauber, trocken, schlämme-, öl-, fett- und staubfrei, sowie frei von allen als Trennmittel wirkenden Bestandteilen. **Produktdetails**

Stand: 19. April 2019 Seite 1/3

Bei kühler und trockener Lagerung ist das Material bis zu 5 Jahre lagerfähig.

Technisches Merkblatt



weberfloor 4965

Abstellstreifen

Verpackungseinheiten		
Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Stück	2 lfm	25 Stück

Stand: 19. April 2019 Seite 2/3

Technisches Merkblatt



weberfloor 4965

Abstellstreifen

Stand: 19. April 2019 Seite 3/3