

Technisches Merkblatt



Anwendungsgebiet

Produkteigenschaften

- spannungsarm
- isolierend
- gut deckend



Lösemittelhaltige Innenfarbe

Anwendungsgebiet

weber.lor ISO-DECK eignet sich für das Isolieren von Untergründen im Innenbereich mit Nikotin, Ruß- und Wasserflecken ohne vorheriges Grundieren sowie für normgerechte Putze, Beton, Gipskartonplatten und alte tragfähige Anstriche.

Produktbeschreibung

weber.lor ISO-DECK ist lösemittelhaltige, gut deckende, aromatenfreie Innenfarbe

Zusammensetzung

Polymerisatharz, gelöst in aliphatischen Lösemitteln, Füllstoffe, Farbpigmente

Technische Werte

Qualitätssicherung

weber.lor ISO-DECK unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Verarbeitungsschritte

- 1 x die Farbe mit ca. 5% weber.lor ISO-DECK-plex V-Verdünnung verdünnt streichen oder mit dem Farbroller rollen. Abschließend 1 x die Farbe mit ca. 5% weber.lor ISO-DECK-plex V-Verdünnung streichen oder rollen. Das Aufbringen kann mit geeigneten Malerbürsten, Farbrollern oder einem Airlessgerät erfolgen.
- Es müssen alle Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, die bei der Lagerung und Verarbeitung lösungsmittelhaltiger Produkte vorgeschrieben bzw. bekannt und üblich sind. Das Produkt darf in Innenräumen nur angewendet werden, wenn eine gute Durchlüftung der Räume bereits während und nach der Verarbeitung möglich und gegeben ist. Vor Nutzung der Räume eine entsprechende Abluftzeit einhalten.
- Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse-, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen wie Ruß- und Schalölresten und nicht tragfähigen Altanstrichen sein.

Verbrauch / Ergiebigkeit

für 2 Anstriche : ca. 0,3 kg/m²

Produktdetails

Farbtöne:

gemäß Farbfächer „color.spectrum“; weitere Farbtöne auf Anfrage

Technisches Merkblatt



Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit
Aluminiumeimer	15 kg