

weberprim EM-Grundierung

Innenfarbe - Grundierung

Grundierung

Anwendungsgebiet

Produkteigenschaften

- ist eine Haftbrücke und ein Putzfestiger

Anwendungsgebiet

Als Grundierung für innen und außen auf sandenden Putzen, normgerechten Putzen, auf Gipskartonplatten und als Haftbrücke auf Tapetenuntergrund (geeignet zur Untergrundvorbehandlung für alle **weberlor Dispersionsanstriche**)

Produktbeschreibung

weberprim EM-Grundierung ist wasserverdünnbarer Tiefengrund

Zusammensetzung

wässrige, sehr feinteilige Acrylharzlösung

Technische Werte

Qualitätssicherung

weberprim EM-Grundierung unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Verarbeitungsschritte

- Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse-, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen wie Ruß- und Schalölresten und nicht tragfähigen Altanstrichen sein.
- Untergrundvorbereitung gem. ÖNORM B 2230 Teil 2.
- Nur in verdünntem Zustand - 1:3 bis 1:4 mit Wasser - verarbeiten.
- Bei Neuputz, Beton, Gasbeton, gipshaltigen Putzen usw. 1 x die Farbe 1:4 mit Wasser verdünnt - streichen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

unverdünnt : ca. 0,05 l/m²

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit
Kanister	10 kg

weberprim EM-Grundierung

Innenfarbe - Grundierung