

weberprim GK-Streichgrund

Spezial-Grundierung für Innenfarben

Streichgrund

Anwendungsgebiet

- Zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Malen oder Tapezieren
- Speziell für Gipsplatten, Putz und Vollgipsplatten

Produkteigenschaften

- Verarbeitungsfertig
- Reguliert die Saugfähigkeit
- Gut deckend
- Absperrende Wirkung

Anwendungsgebiet

Verarbeitungsfertige, pigmentierte, wasserbasierende Grundierung speziell für Gipsplatten, Gips-Putz und Vollgipsplatten vor dem Aufbringen von **weberlor Innendispersionsfarben**.

Produktbeschreibung

weberprim GK-Streichgrund ist eine Spezialgrundierung

Zusammensetzung

Acrylatbindemittel, Pigmente, mineralische Füllstoffe

Qualitätssicherung

weberprim GK-Streichgrund unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Verarbeitungsschritte

- Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse-, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen wie Ruß- und Schalölresten und nicht tragfähigen Schichten sein.
- Untergrundvorbereitung gem. ÖNORM B 2230 Teil 2.
- Die Grundierung ist verarbeitungsfertig und lässt sich rollen oder streichen. Austrocknung - überarbeitbar nach ca. 12 Stunden.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 0,1 kg/m²

Materialbedarf

ca. 133,3 m²/20 kg

Produktdetails

Verpackungseinheiten

Gebinde

Eimer

Einheit

20 kg