

weberprim P61

Putzverfestiger zur Festigung absandender Oberflächen und Fassadenputze

Putzverfestiger zur Festigung absandender Oberflächen und Fassadenputze

Anwendungsgebiet

Produkteigenschaften

Anwendungsgebiet

weber.prim P61 Tiefengrund-Putzverfestiger ist ein flüssiges, lösungsmittelhaltiges Grundierungsmittel, das tief in den Untergrund eindringt, ihn verfestigt und gleichzeitig seine Saugfähigkeit vermindert. Der Untergrund wird haft- und tragfähig für nachfolgende Anstriche, weber.ton Kunstharzfassadenfarbe sowie für **weber.ton** Silikonfassadenfarben.

Produktbeschreibung

weberprim P61 ist ein Tiefengrund mit hoher Eindringtiefe und guter Festigung

Zusammensetzung

Kunstharz, organische Lösungsmittel

Produkteigenschaften

- hohe Eindringtiefe
- gute Festigung

Technische Werte

Besondere Hinweise

Es müssen alle Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, die bei der Lagerung und Verarbeitung lösungsmittelhaltiger Produkte vorgeschrieben bzw. bekannt und üblich sind. Der Tiefengrund-Putzverfestiger **weberprim P61** ist für die Anwendung im Außenbereich bestimmt und darf in Innenräumen nur dann angewendet werden, wenn eine gute Durchlüftung der Räume bereits während und nach der Verarbeitung möglich ist. Weiters ist vor Nutzung der Räume eine entsprechende Abluftzeit einzuhalten.

Untergrundvorbereitung

- Alle Untergründe müssen sauber, tragfähig und trocken sein. An der Oberfläche sandene Putze sind gründlich abzukehren und kreidende Anstriche abzubürsten. Nicht fest haftende Anstriche sind zu entfernen.

Verarbeitungsschritte

Der Tiefengrund ist unverdünnt und satt mittels Malerbürste aufzubringen. Bei stark saugenden Untergründen kann eine zweite Grundierung nass in nass gestrichen werden.

Unterste Temperaturgrenze bei der Verarbeitung: + 5 °C Umluft und Baukörper. Direkte Regeneinwirkung und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Je nach Saugfähigkeits des Untergrundes 0,2 - 0,4 l/m² hohl für voll.

Der genaue Verbrauch ist durch einen Probeanstrich am Objekt zu ermitteln.

weberprim P61

Putzverfestiger zur Festigung absandender Oberflächen und Fassadenputze

Produktdetails

Lagerung:

Tiefengrund-Putzverfestiger **weberprim P61** enthält brennbare Lösungsmittel. Gebinde vor Hitze schützen, kühl und dicht verschlossen lagern.

Verpackungseinheiten

Gebinde

Kanister

Einheit

5 l
