

## weberprim Putzgrund

Putzgrund eingefärbt

### Grundierung

---

#### Anwendungsgebiet

---

---

#### Produkteigenschaften

---

---

#### Produktbeschreibung

---

weberprim Putzgrund ist eine eingefärbte Putzgrundierung.

---

#### Zusammensetzung

---

Organische Bindemittel, alkalibeständige Farbpigmente

---

#### Produkteigenschaften

---

- untergrundegalierend
- schafft einen gleichmäßigen Untergrund
- saugausgleichend
- verarbeitungsfertig
- eingefärbt

---

#### Technische Werte

---

---

#### Verarbeitungsschritte

---

- Die Mauerwerks- oder Putzflächen müssen trocken, fest und frei von Verschmutzungen, sowie bewegungs- und schwindungsfrei sein.
- Der Mörtel wird sofort nach dem Mischen zügig verarbeitet und somit die gute Fließfähigkeit genutzt. Die Fließfähigkeit nimmt jedoch temperaturabhängig nach 10-15 Minuten ab (20 Grad).

---

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

---

ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup>

ca. 100,0 m<sup>2</sup> /

---

#### Produktdetails

---

##### Farbtöne:

erhältlich in fünf Grundfarbtönen: weiss, gelb, rot, grau, grün

##### Lagerung:

Bei trockener, frostfreier Lagerung ist das Material bis zu 12 Monate lagerfähig.

---

#### Verpackungseinheiten

---

---

##### Gebinde

Eimer

---

##### Einheit

5 kg

Eimer

20 kg

---

## weberprim Putzgrund

Putzgrund eingefärbt