

Battente Vetro **Mirr**



Battente Vetro Mirr

Misure e Versi

Luce Commerciale L x H	Anta Lp= L+20 x Hp= H+5	Note
600 x 1800÷2200	620 x 1805÷2205	3 Cerniere
700 x 1800÷2200	720 x 1805÷2205	
750 x 1800÷2200	770 x 1805÷2205	
800 x 1800÷2200	820 x 1805÷2205	
900 x 1800÷2200	920 x 1805÷2205	
1000 x 1800÷2200	1020 x 1805÷2205	
600 x 2210÷2700	620 x 2215÷2705	4 Cerniere
700 x 2210÷2700	720 x 2215÷2705	
750 x 2210÷2700	770 x 2215÷2705	
800 x 2210÷2700	820 x 2215÷2705	
900 x 2210÷2700	920 x 2215÷2705	
1000 x 2210÷2700	1020 x 2215÷2705	

LEGENDA

L= Larghezza Luce Commerciale
H= Altezza Luce Commerciale

Lp= Larghezza Anta
Hp= Altezza Anta

Nella gamma Essential, Scrigno ha realizzato una battente con anta in vetro filomuro.

Dallo stile ricercato, le linee nette e pulite e un profilo impercettibile, si allinea perfettamente con il telaio creando una fusione tra porta e ambiente.


L'anta, con vetro singolo o doppio, è disponibile in una vasta gamma di tipologie di vetro: trasparente o bronzato, acidato, reflex o retroverniciato.

Ampia anche la scelta dei colori della struttura perimetrale interna in alluminio.


Battente Vetro Mirr può essere fornita sia nella soluzione a lastra singola che in quella a doppia lastra, per assecondare al meglio tutte le esigenze abitative e sfruttare le diverse tipologie di vetro.

La leggerezza del vetro e la trasparenza, che permette alla luce di filtrare, fanno di Battente Vetro Mirr un vero e proprio complemento d'arredo in grado di dare un tocco di raffinatezza all'ambiente.

Versi Mirr anta vetro singolo



Versi Mirr anta vetro doppio



Finiture vetri

VETRI

TRASPARENTE 03	TRASPARENTE EXTRACHIAIRO 22	SATINATO 04	SATINATO EXTRACHIAIRO 23
FUMÉ 11	FUMÉ SATINATO 12	REFLEX FUMÉ 07	REFLEX FUMÉ SATINATO 80
BRONZO 81	SATINATO BRONZO 13	REFLEX BRONZO 08	REFLEX BRONZO SATINATO 10
REFLEX CHIARO 06	SPECCHIO 14	SPECCHIO FUMÉ 82	SPECCHIO BRONZO 83

LACCATI

BIANCO 24	GRIGIO LUCE 27	GRIGIO NUVOLE 28	VETRI TEMPERATI Lastra di vetro temperato di spessore 4 mm, conforme alla norma UNI EN 12150.
NERO 30	MAGNOLIA 31	TORTORA 32	
CANAPA 33	TERRA 34	CENERE 36	
VERDE 37	MARINA 38	PETROLIO 39	
MARRONE 41	BORDEAUX 42	GRAFITE 43	VETRI SPECCHIO Lastra di vetro a specchio di spessore 3mm rivestita in un lato con vernice di sicurezza denominata "Opsafe", testata secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12600.

PROFILI IN ALLUMINIO

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO	ALLUMINIO BIANCO	ALLUMINIO MARRONE	ALLUMINIO GRAFITE
ALLUMINIO BRONZO	ALLUMINIO RAME	ALLUMINIO NERO	

I colori a campionario qui rappresentati sono indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili.