

WHE00073



INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE

CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD

CALOTTA INTERNA:
Polistirene espanso HD

FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido



STANDARD

EN 397

EN 50365 (Class 0)

Protezione contro impatti
sommitali, frontali, posteriori e
laterali in conformità alla EN 12492
Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
capacità di assorbimento
dell'energia d'impatto
Clausola 4.2.2 penetrazione

TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397:
440V a.c. / -30°C / LD / MM



WHE00073-201
WHITE



WHE00073-202
YELLOW



WHE00073-203
ORANGE



WHE00073-204
RED



WHE00073-205
GREEN



WHE00073-206
BRITISH GREEN



WHE00073-208
BLUE



WHE00073-209
ANTHRACITE



WHE00073-210
BLACK



WHE00073-214
PINK



WHE00073-215
GREY



TAGLIE

Universale
da 52 a 63 cm



PESO

490 g



TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



CATEGORIA

III

TECNOLOGIE



CALOTTA ESTERNA IN POLIPROPILENE HD

Calotta esterna leggera in Polipropilene HD dalle prestazioni esponenzialmente migliorate. Eccellente nell'assorbimento degli impatti, specialmente a basse temperature (-30°C). Resistente alla degradazione del colore.



TECNOLOGIA D-CORE

Progettato con un nucleo a bassa densità ottimizzato per migliorare la protezione contro gli impatti sommitali.



PROTEZIONE HD- CROWN

Calotta interna ad alta densità che conferisce maggior assorbimento degli impatti e protezione del nucleo interno. Durevole e facile da pulire.



SISTEMA CLICK-IN

Sistema di attacco brevettato per l'imbottitura interna che ne migliora durabilità, sostituzione e rimozione.



DRY+

Innovativo tessuto dotato di tecnologia traspirante Hydrocool® e di fibre eccezionalmente morbide per un comfort maggiorato. Trattamento anti-odore agli ioni d'argento.



SISTEMA ADAPTIVE FIT

Sistema di regolazione taglia che integra tre componenti per il massimo del comfort per tutto il giorno. Una nuova doppia rotella per facilitare la regolazione della taglia. Le alette ergonomiche laterali per assicurare una calzatura rapida e sicura in corrispondenza della zona nucale. Il sistema brevettato Self Adaptive Live Hinge è la nuovissima tecnologia che si auto-adatta seguendo i movimenti di chi lo indossa.



PROTEZIONE SHOCK ELETTRICO 50365

Protezione contro il contatto potenziale durante il lavoro con parti in tensione o vicino a parti in tensione su installazioni a bassa tensione non superiori a 1000 V a.c. o 1500 V d.c.



ISOLAMENTO ELETTRICO

Protezione contro i rischi elettrici. Requisito opzionale EN 397 - 440 V.



ECO LEATHER

CINTURINO OTTIMIZZATO

Nuovo sottogola in ecopelle progettato con nuovi punti di regolazione posteriore per una vestibilità personalizzata. Permette la vestibilità su un'ampia gamma di taglie e si adatta all'utilizzo delle cuffie antirumore. Il colore della fibbia indica a quale norma EN risponde il cinturino.



DIVIDER PER LA REGOLAZIONE LATERALE

Punto di regolazione laterale sul sottogola per regolare e personalizzare la calzatura.



ANELLO REGGICASCO

Cinturino dotato di anello per l'aggancio del casco. Progettato per consentire un aggancio sicuro del casco all'imbrago o ad altri equipaggiamenti.



PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE

Casco progettato con fessure standard EURO 30mm per l'applicazione delle cuffie antirumore KASK.



TARGHETTA HI-VIZ

Targhetta ad alta visibilità sul retro del casco per una facile identificazione.

ATTACCO FRONTALE ACCESSORI
 Punto di attacco frontale per una facile integrazione di accessori come portabadge e lampade frontali. Include un tappo per la protezione contro i detriti.

CLIP FERMALAMPADA CON SEDE PER TAPPI AURICOLARI
 Clip fermalampada ideate posteriormente con supporti per il posizionamento del filo dei tappi auricolari.

CLIP FERMALAMPADA RIMOVIBILI
 Dotato di 4 clip fermalampada in nylon rimovibili. Compatibile con lampade frontali KASK con bande elastiche.

EASY CLICK SYSTEM
 Casco progettato con fessure che permettono di montare sul casco, tramite gli adattatori, le protezioni facciali.

PERFORMANCE

Protezione contro gli impatti sommitali	K	5 Kg from 1 m 100 J	Protezione contro rischi elettrici	K	440V
Protezione contro gli impatti laterali, frontali e posteriori	K*	5 Kg from 0,5 m 25 J	Test di resistenza a bassissime temperature	K	T= -30°C
Protezione contro la penetrazione di oggetti	K	3 Kg from 1 m 30 J	Protezione contro la deformazione laterale	K	LD
Rilascio del cinturino	K	>15 kg <25 kg	Protezione contro spruzzi di metallo fuso	K	MM

K Requisiti standard **K*** Test addizionali in conformità ai requisiti della EN12492 **K** Requisiti opzionali

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA
 3 anni dalla data di acquisto.

3 YEARS GUARANTEE
10 YEARS SHELF LIFE

DATA DI SCADENZA
 10 anni a partire dalla data di produzione (la data di produzione è stampata sull'etichetta presente all'interno del casco). Ispezionare regolarmente il casco per verificare eventuali danni! Tagli, abrasioni, deformazioni o cambiamenti di colore sono elementi importanti per verificare lo stato del casco.

INDICAZIONI PER LA PULIZIA
 Pulire il casco solo con acqua, sapone a PH neutro e un panno morbido e pulito. L'imbottitura interna deve essere lavata a mano in acqua fredda o in lavatrice (30°C max - 85°F max). Non utilizzare detergenti chimici o solventi.

CONSERVAZIONE
 Quando non utilizzato il casco deve essere conservato lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore.

APPLICAZIONE ADESIVI
 Non applicare adesivi, solventi, adesivi o vernici che non siano conformi alle specifiche del produttore. Qualsiasi alterazione o intervento non previsto può compromettere la funzione protettiva del casco.

ACCESSORI



WVI00007
VISIERA ZEN



WVI00008
VISIERA ZEN FF



WVI00009/10
VISIERA ZEN MM/PM



WVI00014
ARC FLASH 1



WVI00015
ARC FLASH 2



WHP00004/5/6
CUFFIE ANTIRUMORE



WAC00013/25
PROTEZIONE NUCALE



WAC00032/33
PROTEZIONE NUCALE RW



WAC00036/37
PARASOLE



WPA00009
CUFFIA IN LANA MERINO

DISCOVER MORE



SCAN FOR COMPLETE COLLECTION