

CCB Carros Calientes Banqueteros

CARACTERISTICAS ESTANDAR



Construcción en acero inoxidable.

Bisagras dotadas con mecanismo de auto-cierre.

Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.

Capacidad para 10, 20 o 40 guías GN 2/1 (según modelo).

Separación entre guías de 60 mm.

Tiradores horizontales para su óptimo desplazamiento.

Cerraduras con llaves maestras.

Calefacción mediante resistencias y aire forzado.

Termómetro exterior.

Panel de control con interruptor ON/OFF.

Termostato electromecánico para el control y regulación de la temperatura.

Temperatura de trabajo entre 30 °C a 90 °C.

Dotación de estantes de varilla y recipientes Gastronorm no incluida.

Dotado de 4 ruedas giratorias insonorizadas, de Ø 160 mm, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante en toda la base del carro.



CCB-40



CCB-20



CCB-10



Modelo	Nº Puertas	Nº de Guías GN 2/1 (separación 60 mm)	Tensión (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Embalaje (m ³)	Embalaje (kg)
					Frente Profundidad Altura		
CCB-10	1	10	220V. - 1+N - 50/60Hz.	2000	789 876 1190	1.13	67
CCB-20	1	20	220V. - 1+N - 50/60Hz.	2000	789 876 1640	1.44	125
CCB-40	2	40	220V. - 1+N - 50/60Hz.	3500	1480 876 1640	2.63	152

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

CCB Carros Calientes Banqueteros

VISTAS CAD

