



Catálogo:

CATERING

Capítulo:

LAVADO DE VAJILLA

Artículo:

CO-402 COLD 230V 1N 50/60Hz

Código:

19030909

<u>DIMENSIONES Y PESOS</u>		<u>Netos</u>	<u>Brutos</u>
Largo	mm	470,00	530,00
Fondo	mm	580,00	680,00
Alto	mm	715,00	890,00
Peso	kg	35,00	42,00
Volumen	m3	0,18	0,32

<u>ELECTRICIDAD</u>		<u>230V</u>	<u>50/60Hz</u>
Potencia			3,06 kW
Cableados	230 V. 1+N+T	2X2,5+T - 20 A	
	230 V. III+T	3X10+T - 63 A	
	400 V. III+N+T	4X4MM2+T	

GAS No necesita

AGUA Consumo **50 lit/h**
 Presión **Water Pres:200-400kPa(2-4bar)**

VAPOR No necesita

AIRE No necesita

NIVEL SONORO **62,00 db**

<u>INSTALACIÓN - CONEXIONES Y ACOMETIDAS</u>		<u>Ø</u>
▶	ELECTRICIDAD	
▶	DESAGÜE	2"
▶	AGUA CAL. DESC.	3/4"

DESCRIPCIÓN

LAVAVASOS CO-402 COLD

Lavavasos de apertura frontal - Generación EVO Advance .

Tamaño de cesta: 400 x 400 mm.

Producción horaria: 40 cestas/h.

Altura útil: 275 mm. Admite platos de Ø 270 mm.

Ciclos de lavado: 90" - 120" - 180" .

Funcionamiento electrónico.

Selector para un aclarado en frío al final del ciclo.

Construcción en acero inoxidable.

Puerta con doble pared.

Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.

Motobomba de lavado de 260 W.

Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.

Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.

Resistencia en cuba de 2,0 KW.

Capacidad de la cuba: 15 litros.

Resistencia en el calderín: 2,8 kW.

Capacidad del calderín: 3,3 litros.

Consumo de agua: 2,4 litros/ciclo.

Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C).

Termostato de seguridad.

Micro magnético de seguridad en puerta.

Dosificador de abrillantador incorporado.

Provisto de válvula antirretorno.

Potencia total: 3,06 kW.

Dimensiones: 470 x 520 x 720 mm.

Dotación cestas: un cestillo 400x400, un suplemento para platos y un cubilete para cubiertos."





Catálogo:
CATERING

Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Artículo:
CO-402 COLD 230V 1N 50/60Hz

Código:
19030909

ESQUEMA - DIMENSIONES

