



1

Soporte de maletas



Cantidad - 1

Ubicación Trasera

A

Tornillo Button



Cantidad - 4

Medidas 8 x 45 mm

B

Buje



Cantidad - 4

Medidas 8 x 18 x 30



Instalación

1- Retirar la tapa plástica que se encuentra en la parte trasera de la moto. Para ello se debe levantar el asiento y retirar dicha tapa, dejando descubiertos los puntos de anclaje del soporte de maletas.

2- Poner el soporte de maletas TST, ubicando cada uno de los bujes (B) en un agujero, de manera que estos queden entre la moto y el soporte de maletas; luego asegurar el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados (A)

3- Finalmente apretar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano** y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Recordar que el sistema soporte de maleta trasera esta construido para soportar 3 kilos. En caso contrario podrian romperse las platinas o el chasis.

Producto de alto impacto. No exceder el peso indicado en la calcomania pegada en el soporte.

Se recomienda el uso de "vientos" o correas de amarre entre la maleta trasera y la motocicleta para darle firmeza y estabilidad a la maleta traseras o top case en caso de llevarlo montado sobre el soporte de maleta trasera TheSouthTrack®.

