# Einbindung des Farbprofils Ricoh GX e2600, 3300N und 7700N Corel X5-X8

## 1. Farbeinstellung in Corel X5- X8

1.1 Öffnen Sie die Farbeinstellungen

E <u>x</u> t	ras <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe		
	Optionen Strg+J		
	Anpass <u>u</u> ng	Ţ	<b>X</b>
ď	Als Stan <u>d</u> ard speichern		
	Farbverwaltung		Standardeinstellungen
	Farhen ühernrüfen	Æl:	Dokumenteinstellungen

1.2 Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Voreinstellungen	: Subli		- R İİ	
Standardfarbei	instellungen		Farbverwalt	ungsverfahren
Farbprofile:			Öffnen:	
RGB:	(Standard)	Adobe RGB (1998)	▼ RGB:	Standardfarbprofil zuweisen
CMYK:	(Standard)	ISO Coated v2 (ECI)	<ul> <li>СМҮК:</li> </ul>	Standardfarbprofil zuweisen
Graustufen:	(Standard)	Dot Gain 15%	▼ Graustufen:	Eingebettetes Farbprofil verwenden
Primärer Farbm Wiedergabeab	nodus: sicht:	RGB Perzeptiv	▼ ▼ Importieren	Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeben Bei fehlendem Farbprofil Warnung ausgeben und einfügen:
			RGB:	In Dokumentfarbprofil konvertieren
Einstellungen fi	ur Farbkonv	Microsoft ICM CMM	CMYK:	Dokumentfarbprofil zuweisen
			Graustufen:	In Dokumentfarbprofil konvertieren
Grau CMYK-	schwarz zu	ordnen		Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeber
Schmuckfarbende	efinition:	RGB-Werte	<b>-</b>	beneficient a opromitivation global googeben
Beschreibu Wählen Sie d	<b>ung</b> die Farb-Eng	jine für Farbumwandlungen.		OK Abbrechen Hilfe



**1.3** Speichern Sie anschließend die Einstellungen unter einem eindeutigen Namen ab z.B. Subli oder Sublimation. Nun können Sie in den Voreinstellungen darauf zurückgreifen.

Standardeinstellungen für die Farbverwaltung	(	Farbverwaltungsstil	speichern		X
Voreinstellungen: Subli	- <b>B</b>	Stil speichern unter:	Subli		•
Standardfarbeinstellungen Farbprofile:	Farbverv Öffnen:		ОК	Abbrechen	Hilfe

#### 1.4 Drucker auswählen

[	Drucken								
ſ	Allgemein	Farbe	Composite	Layout	Druckvorstufe	1 Problem			
l	Ziel								n l
	Drucker	r:	GelSprinter G	X e7700N	1		•	Grundeinstellungen	

**1.5** Im Reiter Farbe folgende Einstellungen vornehmen:

Drucken				
Allgemein Farbe Composite Layout Dru	ckvorstufe	🤣 Keine Probleme		
	<ul> <li>Compos</li> <li>Auszüg</li> </ul>	iite drucken e drucken		
	<ul> <li>Farbein</li> <li>Farbpri</li> </ul>	stellungen des Dokume ifeinstellungen verwen	ents verwenden den	
Farbkonvertierungen durchgeführt von:	CorelDRA	N	~	]
Farben ausgeben als:	RGB	✓ kfarben in RGB konver	tieren	
Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren:	Sublisplas	n_GXe7700_08.06.201 hlen beibehalten	7.icm 🗸	
Wiedergabeabsicht:	Perzeptiv	~		
Die in diesem Dialogfeld verfügbare Farb Graphic Device Drucker festgelegt, den	peinstellunge Sie auf der F	en und die Vorschau sin Registerkarte 'Allgemeir	d für den Window n' ausgewählt hab	s en.
Druckvorschau 🖏	Drucke	n Abbrechen	Zuweisen	Hilfe



**1.6** Um das Bild beim Drucken zu spiegeln, muss in der Registerkarte Druckvorstufe der Haken bei der Funktion Spiegelverkehrt aktiviert sein.

ø
egistr
Reg
S

#### 2. Gespeicherte Sublimationseinstellung

- **2.1** Falls schon einmal Farbeinstellungen angelegt wurden, diese auswählen und überprüfen. Eventuell kontrollieren und/oder ändern Sie die markierten Stellen noch einmal. Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:
- 2.2 Im Reiter Allgemein die Grundeinstellungen öffnen

D	rucken						
Γ	Allgemein	Farbe	Composite	Layout	Druckvorstufe	1 Problem	
	Ziel						
	Drucker	r: (	GelSprinter G	X e7700N			▼ Grundeinstellungen



2.3 Gespeicherte Sublimationseinstellung auswählen und überprüfen

Eigenschaften von GelSprinter GX e7700N						
Setup Seiteneinstellungen Bearbeiter	n Wartung Druckerkon	figuration				
Benutzerdefinierte Einstellungen:	Papiertyp:	Inkjet-Papier 🗸				
Verwalten	Einzugsmagazin:	Autom. Magazinwahl 🗸				
	Druckqualität					
7937762 ***	-	Priorität Qualität				
	No. A.M.	Priorität Geschwindigkeit				
	141	Hochgeschwindigkeit				
A4 (210 x 297 mm)		Anwendereinst.				
		🔲 Nur uni-direktion. Drucken				

2.4 Anwendereinstellungen öffnen

Anwendereinst.





2.5 Anwendereinstellungen prüfen und wenn diese korrekt sind mit OK bestätigen

Anwendereinstellungen ändern	X
Bildeinstellungen Abstimmungseinstellungen S	onstiges
Anwendereinstellungen: Inkjet-Papier	● Farbeinstellungen          Farbprofil:         Aus         Grauwiedergabe (Text/Strichzei.):         K (Schwarz) nur für Text
Dithering Automatisch Error Diffusion verwenden Fotos und Bilder	Ges. Text schwarz drucken Ges. Text schwarz drucken ICM verwenden ICM-Methode: Vom Hostsystem ICM-Absicht: Bilder (Wahrnehmung)  Standard
	OK Abbrechen Hilfe



**2.6** Im Reiter Druckkonfiguration vergewissern, dass der Haken bei **Automatisch verkleinern** <u>nicht</u> gesetzt ist

B Eigenschaften von GelSprinter GX e7700N	X
Setup Seiteneinstellungen Bearbeiten Wartung	Druckerkonfiguration
Fenstertyp	Gemischte Vorlagenausrichtungen
	Maßeinheit
💿 Benutzerdef. Einst. 💿 Multi-Register	Benutzerdef. Formate
Druckbereich:	Trocknung verzögert
Vergrößern 👻	Farbhelligkeit einstellen
Leere Seiten nicht drucken	Umgebungseinstellungen
Bedrck./vorgelch. Pap. verw. Fett mit Schriftgröße verstärken	
Wenn Umschlagwähler auf Umschlagmodus eing	gest. ist, nur uni-direktion. Druck verw.
CMYK) Schwarz mit 4 Farben drucken (CMYK)	
Helligkeit für Druck auf Normalpapier: Standard 👻	
Automatisch verkleinern	Standard
	OK Abbrechen Hilfe



2.7 Die Papiergröße kann nicht in den benutzerdefinierten Einstellungen gespeichert werden. Im Reiter **Seiteneinstellungen** gewünschte Papiergröße auswählen

Eigenschaften von GelSprinter GX e	7700N		x
Setup Seiteneinstellungen Bearbeiten	Wartung Druckerkonfigu	ration	
Benutzerdefinierte Einstellungen:	R Vorlagenausrichtung:	R Hochformat	
Verwalten Speichern		Querformat	- 11
	P Vorlagenformat:	A4 (210 x 297 mm) A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B1 JIS (728 x 1030 mm) B2 JIS (515 x 728 mm) B2 JIS (521 x 728 mm)	•
A4 (210 x 297 mm)	AusgPapierformat:	B3 JIS (364 x 515 mm) B4 JIS (257 x 364 mm) B5 JIS (182 x 257 mm) Letter (8 1/2" x 11") Legal (8 1/2" x 14") 12" x 18" 320 x 450 mm	
	Kopien	51/2" x 81/2" 11" x 17" Hagaki (100 x 148 mm) Freie Antwortkarte(148x200mm) Executive (7 1/4" x 10 1/2") 8" x 13" 81/4" x 13" 81/2" x 13" 8K (267 x 390 mm) 16K (195 x 267 mm) Kalue Hagaki (270, 202 mm)	E
Papier Bilds. unten einlegen.		Kaku #2 Umschlag(240x332mm) Jap. Umschl. #3 (120x235 mm)	
Anwenderanleitung	0	Jap. Umschl. #4 (90x205 mm) Yoh #4 Umschlag (105 x 235 mm) Com10Umschl.(4 1/8''x 9 1/2'') MonarchUmschl.(3 7/8''x7 1/2'') C6 Umschlag (114 x 162 mm)	

2.8 Nachdem alle Einstellungen stimmen, mit OK bestätigen



### 3. Bild spiegeln

Die Funktion "Spiegeln" kann nicht im Druckertreiber eingestellt werden, so dass Sie diesen Vorgang in Ihrem Grafikprogramm vornehmen müssen.

3.1 Im Menü Drucken unter der Einstellung Druckvorstufe den Haken bei Spiegelverkehrt setzen

Drucken		
Allgemein Layout Auszüge	Druckvorstufe	Sonstiges 1 Problem
Papier-/Filmeinstellungen		Registriermarken
Invertieren		Registriermarken drucken
Spiegelverkehrt		Stil:

4. Datei drucken

