Colour in Motion

Einbindung Farbprofil für Epson WF-8090 Series mit Sublisplash EPN+ Tinten in CorelDraw (ab X5)

1. Farbeinstellungen in CorelDraw überprüfen



Starte CorelDraw.

Klicke in der Menüzeile auf "Extras".

Mausklick auf "Farbverwaltung...".

	-			
Standard				
	Voreinstellung:	Sublimation	- C ī	ī 🔪
	RGB-Profil:	(Standard) Adobe RGB (1998)		*
	CMYK-Profil:	(Standard) ISO Coated v2 (ECI)		Ŧ
	Graustufenprofil:	(Standard) Dot Gain 15%		•
	Primärer Farbmodus:	RGB		Ŧ
	Wiedergabeabsicht:	Perzeptiv		•
Farbk	convertierung			
	Farb-Engine:	Microsoft ICM CMM		Ŧ
		Reines Schwarz beibehalten ✓ Grau CMYK-Schwarz zuordnen		v
			OK	Abbracher

Prüfe ob im Feld "Voreinstellung:" die Einstellung "Sublimation" gewählt ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, öffne die Liste der Voreinstellungen mit Klick auf das Symbol "Pfeil nach unten" im Eingabefeld und wähle dann die Einstellung "Sublimation".

Überprüfe sicherheitshalber ob die Einstellungen korrekt sind. Die korrekten Einstellungen siehst Du im Screenshot links.

Da der gesamte Inhalt in dem Fenster nicht auf einmal dargestellt werden kann, mußt Du mit der **Scrollleiste** (markiert mit Pfeil) runterscrollen bis Du "**Richtlinie für das Öffnen**" an oberster Position im Fenster siehst.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzelchen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer. Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Colour in Motion

Factor and the second second		Y
Farbverwaitungseinstellungen		
Standard		
Richtlinie für das Öffnen	^	
RGB:	Standardfarbprofil zuweisen 👻	
CMYK:	Standardfarbprofil zuweisen 👻	Auch hier prüfet Du ob die Einstellungen
Graustufen:	Eingebettetes Farbprofil verwenden 👻	
	Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeben	so sind wie in diesem Screensnot gezeigt.
	Bei fehlendem Farbprofil Warnung ausgeben	O a na lla selava na itala n O ana lla ista sa ana s
Richtlinie für das Importieren	und Einfügen	Scrolle dann mit der Scrollieiste ganz
RGB:	In Dokumentfarbprofil konvertieren 👻	nach unten.
CMYK:	Dokumentfarbprofil zuweisen	
Graustufen:	In Dokumentfarbprofil konvertieren	
	Bei Nichtübereinstimmung der Farbnrofile Warnung ausgeben	
	Bei fehlendem Farbprofil Warnung ausgeben	
?	OK Abbrecher	1
Farbverwaltungseinstellungen		X
Standard		
CMYK:	Standardfarbprofil zuweisen 👻 🔨	
Graustufen:	Eingebettetes Farbprofil verwenden 👻	
	Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warpung ausgeben	
	Bei fehlendem Farbprofil Warnung ausgeben	Und final prüfst Du auch hier ob die
Richtlinie für das Importieren	und Einfügen	Einstellungen so sind, wie Du sie in diesem
RGB:	In Dokumentfarbprofil konvertieren	Screenshot siehst.
CMYK:	Dokumentfarbørofil zuweisen	
Graustufen:	In Dokumentfarbprofil konvertieren	Schließe ietzt das Fenster
_///	Rei Nichtübereinstimmung der Farburgfile Warnung zurschan	
	Bei fehlendem Farbprofil Warnung ausgeben	"Farbverwallungseinstellungen mit Klick
		auf " OK ".
Schmuckfarbendefinition:	RGB-Werte 👻	
	~	
7	OK Abbrecher	

www.sublisplash.de

*Alle Warenzelchen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer. Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bielben vorbehalten.

Colour in Motion

2. Laden einer Testdatei und Zuweisung des ICC-Farbprofils in CorelDraw

Starte CorelDraw und öffne eine beliebige Datei.

Klicke in der Menüzeile auf "**Datei**" und dann im aufgeklappten Menü auf "**Drucken...**" um den CorelDraw Druckdialog aufzurufen



Praxistipp: Es empfiehlt sich vor dem Druck zu prüfen, ob die aktuell im Druckertreiber gewählte Druckvoreinstellung korrekt ist.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzelchen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Colour in Motion

Drucken			
Allgemein Color Co	omposite l	ayout Druckvorstufe 2	Pro Wechsel wieder in den Reiter "Allgemein".
Ziel Drucker: EPSON W Ausrichtung: Ausrichtu Status: Fertig Position: USB002	F-8090 Series ng anpassen (H	Iochformat)	Mit Klick auf das Symbol "Zahnrad" rufst Du die "Eigenschaften von EPSON WF-8090 Series" auf.
Eigenschaften von EPSON WF-8090 S	eries		×
Druckvoreinstellungen	Papierzufuhr	Automatische Auswahl	
Benutzerdefinierte Voreinstellungen	Dokumentgröße	A4 297 x 210 mm	
 Sublimation 1. 	Ausrichtung Druckmedium Qualität Farbe	Hochformat Querformat Vormalpapier Veltere Einstellungen Farbe Graustufen	 Wähle unter "Druckvoreinstellungen" die Einstellung "Sublimation" (wird blau unterlegt) durch Mausklick aus.
Einstellungen anzeigen	2-seitiges Drucken Multi-Page Kopien 1 Ruhemodus	Aus Nuckdichte Einstellungen Druckdichte Aus ✓ Sortieren ✓ Seitenfolge Aus ✓	2. Bestätige die Auswahl mit Mausklick auf "OK". Das Fenster "Eigenschaften von EPSON WF-8090 Series" wird geschlossen.
Standard zurück Tintens	tand Druck	auftrag-Organisator Lite	
	2.	OK Abbrechen Hilfe	

Lege ein paar Blatt **TexPrint-DT** Papier mit der bedruckten Seite nach oben in die Papierkassette des Druckers.

Drucken	Abbrechen	Zuweisen

Mit Klick auf "**Drucken**" startest Du den Ausdruck.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzelchen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer. Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.