Colour in Motion

Intégration du profil de couleur pour l'imprimante Epson Série ET-2856 avec les encres EPN+ de Sublisplash dans CorelDraw (à partir de la version X5)

1. Vérifier les paramètres de couleur dans CorelDraw



irbverwaltungseinstellungen			
Standard			
Voreinstellung:	Sublimation	- 🤫	ā 🔪
RGB-Profil:	(Standard) Adobe RGB (1998)		Ŧ
CMYK-Profil:	(Standard) ISO Coated v2 (ECI)		*
Graustufenprofil:	(Standard) Dot Gain 15%		-
Primärer Farbmodus:	RGB		Ŧ
Wiedergabeabsicht:	Perzeptiv		*
Farbkonvertierung			
Farb-Engine:	Microsoft ICM CMM		•
	Reines Schwarz beibehalten		
	Grau CMYK-Schwarz zuordnen		
		OK	Abbreche

Lancez CorelDraw.

Cliquez sur "Extras" dans la barre de menu.

Cliquez sur "Gestion des couleurs...".

Vérifiez si le paramètre "Sublimation" est sélectionné dans le champ "Preselection :". Si ce n'est pas le cas, ouvrez la liste des préréglages en cliquant sur le symbole "flèche vers le bas" dans le champ de saisie, puis sélectionnez le paramètre "Sublimation", si le paramètre sublimation ne s'y trouvre pas non plus, remplissez tous les champs comme indiqué ci-contre et sur la page suivante puis enregistrer en cliquant sur la disquette avec comme nom « Sublimation ».

Pour plus de sécurité, vérifiez que les paramètres sont corrects. Vous pouvez voir les paramètres corrects dans la capture d'écran de gauche.

Comme il n'est pas possible d'afficher tout le contenu de la fenêtre en une seule fois, vous devez faire défiler l'écran vers le bas à l'aide de la barre de défilement (marquée d'une flèche) jusqu'à ce que vous voyiez "Directives d'ouverture" en haut de la fenêtre.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

rbverwaltungseinste	llungen		
Standard			
Richtlinie f	ir das Öffnen		
	RGE	Standardfarbprofil zuweisen	-
	CMYK	Standardfarbprofil zuweisen	-
	Graustufer	Eingebettetes Farbprofil verwenden	Ŧ
		Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeben Bei fehlendem Farbprofil Warnung ausgeben	in
Richtlinie f	ùr das Importiere	n und Einfügen	
	RGE	In Dokumentfarbprofil konvertieren	-
	CMYK	Dokumentfarbprofil zuweisen	Ŧ
	Graustufer	In Dokumentfarbprofil konvertieren	-
		Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgebe Bei fehlendem Farbprofil Warnung ausgeben	:n
?		OK Abb	rech
rbverwaltungseinste	llungen		
Standard			
		Chan de alfante a fil annuirea	-
	CMYK	: standardrarbprofil zuweisen	
	CMYK Graustufen	Eingebettetes Farbprofil verwenden	Ŧ

RGB: In Dokumentfarbprofil konvertieren

Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeben

ОК

Bei fehlendem Farbprofil Warnung ausgeben

CMYK: Dokumentfarbprofil zuweisen

Graustufen: In Dokumentfarbprofil konvertieren

Richtlinie für das Importieren und Einfügen

Schmuckfarbendefinition: RGB-Werte

?

Vérifiez à nouveau que les paramètres sont conformes à cette capture d'écran.

Puis faites défiler la page vers le bas avec la barre de défilement.

Et enfin, vérifiez si les paramètres sont tels que vous les voyez dans cette capture d'écran.

Fermez maintenant la fenêtre "Paramètres de gestion des couleurs" en cliquant sur "OK".

www.sublisplash.de

Ŧ

Ŧ

Abbrechen

Colour in Motion

2. Chargez un fichier de test et attribuez le profil de couleur ICC dans CorelDraw.

Lancez CorelDraw et ouvrez un fichier quelconque

Cliquez sur "Fichier "dans la barre de menu, puis sur "Imprimer... "dans le menu ouvert pour ouvrir la boîte de dialogue d'impression de CorelDraw.

mein Farbe Composite Layout Druckvorstufe 3 Probleme cker: EPSON ET-2750 Series richtung: Ausrichtung anpassen (Hochformat) us: Fertig tition: USB003 In Datej drucken mentar: Einzelne Datei
cker: EPSON ET-2750 Series richtung: Ausrichtung anpassen (Hochformat) Ertig USB003 In Datej drucken mmentar: Einzehe Datei
tus: Fertig ition: USB003 In Datej drucken nmentar: Einzelne Datej
nmentar: Einzelne Datei
Atzelles Dokument Dokumente Aguelle Seite Aussyahl ieiteg: 1 Gerade & Ung * Image: Sertieren Als Bitmap drucken: 300 mmm kstil: Angepasst (Aktuelle Einstellungen nicht gespeichert) * Speichern unter
Druckvorschau
nein Farbe Composite Layout Druckvorstufe 3 Probleme rbe: © Composite Auszüge
Istellungen:
fbkonvertierungen: CorelDRAW
rbprofil: Sublisplash_EPN_ET2756_Standard_V1.icc → CRGB-Zahlen beibehalten CRGB-Zahlen beibehalten CReines Schwarz beibehalten Ferzeptiv →

Info Pratique: Avant d'imprimer, il est conseillé de vérifier que le préréglage d'impression actuellement sélectionné dans le pilote d'imprimante est correct.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

Allgemein	Farbe	Composite	Layout	Druckvorstufe	2 Pr	Revenez à l'
Ziel						Cliquez sur
Drucker:	EPSON	ET-2850 Series		-	¢	appeler les
Ausrichtung:	Ausricht	ung anpassen (H	ochformat)		• <u>P</u> PI	2850".
Status:	Standard	ldrucker; Fertig				
Position:	FILE:				🖌 in (
Eigenschaften von EP	SON ET-2850	Series			×	
upteinstellungen Weite	ere Optionen	Utility				
ruckvoreinstellunge	'n					
Benutzerdefinierte Vore	n einstellungen	· Dokumentgröße	A4 210 x 297	nm	~	
Pruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Vore Sublimation	n einstellungen	· Dokumentgröße	A4 210 x 297	nm Einstellungen	~	
Pruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Vor Sublimation	n einstellungen	Dokumentgröße	A4 210 x 297 r Randlos	nm Einstellungen Querformat	~	
Pruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Vore Sublimation 1.	n einstellungen	Dokumentgröße Ausrichtung Druckmedium	A4 210 x 297 r Randlos Hochformat	nm Einstellungen Querformat	>	1. Sélectio
Pruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Vore Sublimation 1.	n einstellungen	Dokumentgröße Ausrichtung Druckmedium Qualität	A4 210 x 297 r Randios Hochformat Epson Matte Standard	nm Einstellungen Querformat	>	1. Sélectio (surligné e
ruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Vore Sublimation 1.	n einstellungen	Dokumentgröße Ausrichtung Druckmedium Qualtät Farbe	A4 210 x 297 r Randlos Hochformate Epson Matte Standard Standard	mm Einstellungen O Querformat	>	1. Sélectio (surligné e d'impressi
ruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Vor Sublimation	n einstellungen	Dokumentgröße Ausrichtung Druckmedium Qualität Farbe 2-seitiges Drucken	A4 210 x 297 1 Randios Achieved Hochformat Epson Matte Standard Farbe Aus	mm Einstellungen Querformat	>	1. Sélectio (surligné e d'impressi
ruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Vor Sublimation 1.	n einstellungen	Dokumentgröße Ausrichtung Druckmedium Qualität Farbe 2-seitiges Drucken	A4 210 x 297 ti Randlos Hochformat Epson Matte Standard Farbe Aus Einstellunge	mm Einstellungen Querformat Graustufen n Druckdicht	> > > 2	1. Sélectio (surligné e d'impressi 2. Confirm
ruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Vore Sublimation 1.	n einstellungen	Dokumentgröße Ausrichtung Druckmedium Qualität Farbe 2-seitiges Drucken	A4 210 x 297 f Randlos Hochformat Epson Matte Standard Farbe Aus Einstellunge	mm Einstellungen O Querformat O Graustufen n Druckdicht	> 	1. Sélectio (surligné e d'impressi 2. Confirm sur "OK". L
ruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Vor Sublimation 1.	n einstellungen	Dokumentgröße Ausrichtung Druckmedium Qualität Farbe 2-seitiges Drucken Multi-Page	A4 210 x 297 f Randlos Hochformat Epson Matte Standard Farbe Aus Einstellunge	nm Einstellungen Querformat Graustufen n Druckdicht Layoutanordn	> > 	1. Sélectio (surligné e d'impressi 2. Confirm sur "OK". L EPSON ET-
ruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Voru Sublimation 1	n einstellungen	Dokumentgröße Ausrichtung Druckmedium Qualität Farbe 2-seitiges Drucken Multi-Page Kopien 1	A4 210 x 297 f Randlos At Conformat Epson Matte Standard Farbe Aus Einstellunge Aus	nm Einstellungen Querformat Graustufen n Druckdicht Layoutanordr Sortieren	> > E	1. Sélectio (surligné e d'impressi 2. Confirm sur "OK". L EPSON ET-
ruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Voro Sublimation 1.	n einstellungen	Dokumentgröße Ausrichtung Druckmedium Qualität Farbe 2-seltiges Drucken Multi-Page Kopien 1 Drubemodure	A4 210 x 297 t Randlos Hochformat Epson Matte Standard Farbe Aus Einstellunge	mm Einstellungen Querformat Querformat Graustufen Layoutanordn Sortieren Seitenfolge	> > > > > + + + + + + + + + + + + + + +	1. Sélectio (surligné e d'impressi 2. Confirm sur "OK". L EPSON ET-
ruckvoreinstellunge Benutzerdefinierte Voro Sublimation 1.	n einstellungen	Dokumentgröße Ausrichtung Druckmedium Qualtät Farbe 2-seitiges Drucken Multi-Page Kopien 1 Ruhemodus	A4 210 x 297 i Randlos Hochformat Epson Matte Standard Farbe Aus Einstellunge Aus Aus Einstellunge	mm Einstellungen O Querformat O Graustufen O Graustufen Layoutanordn Sortieren Seitenfolge us	> > £	1. Sélectio (surligné e d'impressi 2. Confirm sur "OK". L EPSON ET-

Revenez à l'onglet "Général".

Cliquez sur le symbole "roue dentée" pour appeler les "Propriétés de la série EPSON ET-2850".

 Sélectionnez le paramètre "Sublimation" (surligné en bleu) sous "Préférences d'impression" en cliquant avec la souris.

2. Confirmez la sélection par un clic de souris sur "OK". La fenêtre "Propriétés de la série EPSON ET-2850" se ferme.

Placez quelques feuilles de papier SUBLIPRIME dans le bac à papier de l'imprimante, la face non

Drucken	Abbrechen	Zuweisen

imprimée vers le haut.

Cliquez sur "Imprimer" pour lancer l'impression.

www.sublisplash.de