

Taulukko 1. Kuluttajailotulitteiden pyromassarajoituksen kategorioittain. Pohjautuu standardiin EN 15947:2010.

Ilotulite	Kategoria	Max. pyromassa
Crackling-pallero	F1	≤ 3 g
	F2	≤ 15 g
Paukkupommi	F2	Mustaruutia ≤ 6,0 g, nitraatti-metallipohjaisia r-aineita ≤ 1,0 g, Perkloraatti-metallipohjaisia r-aineita ≤ 0,5 g
	F3	Mustaruutia ≤ 10,0 g, nitraatti-metallipohjaisia r-aineita ≤ 10 g, Perkloraatti-metallipohjaisia r-aineita ≤ 5 g
Padat	F2	≤ 500 g. Pelkän paukkuefektin aiheuttavien heitteiden pyromassa ≤ 100 g (mustaruuti tai vast.) tai ≤ 25 g (flash).
	F3	≤ 1000 g. Pelkän paukkuefektin aiheuttavien heitteiden pyromassa ≤ 1000 g (mustaruuti tai vast.) tai ≤ 250 g (flash).
Tulisuihkut	F1	≤ 7,5 g (sisäkäytössä: Pyroteknisen massan oltava nitroselluloosapohjaista, josta typpeä m-% ≤ 12,6 g. Ei hapettavia aineita.)
	F2	≤ 250 g. Kukin vihellysyksikkö (jos on) ≤ 5 g
	F3	≤ 1000 g. Kukin vihellysyksikkö (jos on) ≤ 10 g
Miinat	F2	≤ 50 g (maksimissaan viisi räjähdysmassaa sisältävää yksikköä, joissa kussakin mustaruutia ≤ 5g tai nitraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 2 g tai perkloraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 1 g.)
	F3	≤ 200 g (maksimissaan 25 räjähdysmassaa sisältävää yksikköä, joissa kussakin mustaruutia ≤ 5g tai nitraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 2 g tai perkloraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 1 g.)
Miniraketti	F2	≤ 1,5 g, josta räjähdysmassaa ≤ 0,13 g
Raketit	F2	≤ 75 g. Avauspanoksessa mustaruutia ≤ 10 g, nitraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 4 g tai perkloraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 2 g.
	F3	≤ 200 g. Avauspanoksessa mustaruutia ≤ 50 g, nitraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 20 g tai perkloraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 10 g.
Roomalaiset kynttilät	F2	≤ 50 g. Yksittäinen heite ≤ 10 g, josta mustaruutia ≤ 10 g, nitraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 4 g tai perkloraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 2 g.
	F3	≤ 250 g. Yksittäinen heite ≤ 50 g, josta mustaruutia ≤ 20 g, nitraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 8 g tai perkloraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 4 g.
Ilmapommit	F2	≤ 25 g. Avauspanoksessa mustaruutia ≤ 10 g, nitraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 4 g tai perkloraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 2 g.
	F3	≤ 40 g. Avauspanoksessa mustaruutia ≤ 20 g, nitraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 8 g tai perkloraatti-metallipohjaista r-ainetta ≤ 4 g.
Yhdistelmät	F2	≤ 600 g, josta muita kuin suihkuja ≤ 500 g
	F3	≤ 3000 g, josta muita kuin suihkuja ≤ 1000 g