

Basic line JA4000F fyrpelarylyft



Jema Autolifte A/S

we are here to surprise!



Jema Autolifte Basic line fyrpelarylyft JA4000F

JA4000F är en utmärkt lösning för konsumenten som söker en stark och pålitlig fyrpelarylyft med släta körbanor.

JA4000F har justerbara körbanor och 4-punkts dubbel säkerhetslås som är idealisk för den lilla till den semi-professionella verkstaden.

JA4000F är helautomatisk och allt styrs enkelt från den användarvänliga manöverpanelen. Lyften är utrustad med säkerhetspärar och en ljudsignal vid sänkning under den sista fasen.

Teknisk specifikation

- Max lyftkapacitet: 4000 kg
- Elektrisk anslutning: 380V
- Motoreffekt: 2,2 kW
- Lyfttid: 55 sek.
- Sänkningstid: 45 sek.
- Ljudnivå: 65 db
- Lyfthöjd: 1845 mm
- Helautomatiskt säkerhetslås
- Säkerhetsventil
- Totalvikt: 1420 kg
- CE-godkänd



Släta körbanor

Släta körbanor, låg bygghöjd gör det enkelt att köra upp de flesta fordon

Säkerhet

JA5500F har 4-punkts säkerhetslås som ger konsumenten en säker och pålitlig fympelaryft för daglig användning. JA5500F har en lyfttid på 55 sekunder. och en sänkningstid på 45 sek.

Uppkörningsramper

Med dom lågprofilerade ramperna är det möjligt att arbeta med de flesta fordon. När lyften stiger står bilen säkert med hjälp av fallskydd fram och bak.



Funktionalitet och kapacitet

JA4000F är en hydraulisk fympelaryft. Kolv och vajer är placerad under körbanan. Max lyfthöjd på 1845 mm och en lyftkapacitet på 4000 kg.

JA4000F är en idealisk lösning för konsumenter som söker en stark och pålitlig fympelaryft med släta körbanor. En domkraft kan placeras mellan körbanorna. JA4000F är CE-godkänd

