

Basic line JA5500F Fyrpelaryft



Jema Autolifte A/S

we are here to surprise!



Jema Autolifte Basic line fyrpelaryft JA5500F

JA5500F är en utmärkt lösning för konsumenten som söker en stark och pålitlig fyrpelaryft med släta körbanor.

JA5500F har justerbara körbanor och 4-punkts dubbel säkerhetslås som är idealisk för den lilla till den semi-professionella verkstaden.

JA5500F är helautomatisk och allt styrs enkelt från den användarvänliga manöverpanelen. Lyften är utrustad med säkerhetsspärrar och en ljudsignal vid sänkning under den sista fasen. Max lyfthöjd 1845 mm och en lyftkapacitet på 5500 kg.

Teknisk specifikation

- Max lyftkapacitet: 5500 kg
- Elektrisk anslutning: 380V
- Motoreffekt: 2,2 kW
- Lyfttid: 55sek.
- Sänkningstid: 45sek.
- Ljudnivå: 65 db
- Lyfthöjd: 1845 mm
- Helautomatiskt säkerhetslås
- Säkerhetsventil
- Totalvikt: 1550 kg
- CE-godkänd



Säkerhet

JA5500F har 4-punkts säkerhetslås som ger konsumenten en säker och pålitlig fyrpelaryft för daglig användning. JA5500F har en lyfttid på 55 sek. och en sänkningstid på 45 sek.

Släta körbanor

Släta körbanor, låg bygghöjd gör det enkelt att köra upp de flesta fordon.

Funktionalitet och kapacitet

JA5500F är en hydraulisk fyrpelaryft. Kolv och vajer är placerad under körbanan. Max lyfthöjd på 1845 mm och en lyftkapacitet på 5500 kg.

Uppkörningsramper

Med dom lågprofilerade ramperna är det möjligt att arbeta med de flesta fordon. När lyften stiger står bilen säkert med hjälp av fallskydd fram och bak.



JA5500F är en idealisk lösning för konsumenter som söker en stark och pålitlig fyrpelaryft med släta körbanor. En domkraft kan placeras mellan körbanorna. JA5500F är CE-godkänd

