

# Basic line JA5500F Fyrpelarlyft hjulinställning



# Jema Autolifte A/S

we are here to surprise!



## Jema Autolifte Basic line fyrpelarlyft hjulinställning JA5501F

JA5501F är en utmärkt lösning för konsumenten som söker en stark och pålitlig fyrpelarlyft med en bredd på 3m gör det möjligt för 3D-hjulinställning.

JA5501F har justerbara körbanor och 4-punkts dubbla säkerhetslås som är idealisk för den lilla till den semi-professionella verkstaden. JA5501F är helautomatisk och allt styrs enkelt från den användarvänliga manöverpanelen. Lyften är utrustad med säkerhetspärar och en ljudsignal vid sänkning sista biten.

Max lyfthöjd 1845mm och en lyftkapacitet på 5500 kg

### Teknisk specifikation

- Max lyftkapacitet: 5500 kg
- Elektrisk anslutning: 380V
- Motoreffekt: 2,2 kW
- Lyfttid: 55 sek.
- Sänkningstid: 45 sek.
- Ljudnivå: 65 db
- Lyfthöjd: 1845 mm
- Helautomatiskt säkerhetslås
- Säkerhetsventil
- Totalvikt: 1710 kg
- CE-godkänd



### Hjulinställningsförberedd

Integrerade långa glidplattor bak och urtag för vridplattor fram i körbanorna ger maximal effektivitet vid hjulinställningsarbeten.

### Säkerhet

JA5501F har 4-punkts säkerhetslås som ger konsumenten en säker och pålitlig fympelaryft för daglig användning. JA5501F har en lyfttid på 55 sekunder, och en sänkning tid på 45 sek.

### Funktionalitet och kapacitet

JA5501F är en hydraulisk fympelaryft. Kolv och vajer är placerad under körbanan. Max lyfthöjd på 1845 mm och en lyftkapacitet på 5500 kg.

### Uppkörningsramper

Med dom lågprofilerade ramperna är det möjligt att arbeta med de flesta fordon. När lyften stiger står bilen säkert med hjälp av fallskydd fram och bak.



**JA5501F är en idealisk lösning för konsumenter som söker en stark och pålitlig fympelaryft som dessutom är hjulinställningsförberedd. Möjligt att placeras en frihjulsluft mellan körbanorna. JA5501F är CE-godkänd**

