

- ✓ Potente motore da 1100 watt
- ✓ Energia di impatto 7,5 J
- ✓ Foratura calcestruzzo punta piene: 40 mm
- ✓ Possibilità di bloccare la rotazione e di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolazione di lavoro necessaria
- ✓ Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore durante l'applicazione
- ✓ Due modalità di funzionamento: foratura e scalpellatura
- ✓ Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso



Capacità foratura con punta piene/corone/tunnel (mm)	40 / 105 / 65
Energia del colpo (EPTA)(J)	7,5
Fornibile in	Valigetta
Foro calcestruzzo max (mm)	40
Foro corone max (mm)	105
Foro punta tunnel max (mm)	65
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	104
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	93
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3000
Peso (Kg)	6,4
Potenza (W)	1100
Potenza resa (W)	550
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	16,8
Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )	16,8
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	16,7

