

PRODUCT SHEET SCHEDA TECNICA

Primato - Premium
colori: 201 (Anthracite)

PROD.REF 31622
Prod. Réf.

CATEGORIA. S3 SRC
ESD
Cat. di sicurezza
Norme: EN ISO 20345

RANGE OF SIZE 38/47
Taglie

WEIGHT < 410 Gr.
Peso

SHAPE = B
forma

WIDE = 10
larghezza



MATERIALS / ACCESSORIES SAFETY TECHNICAL SPECIFICATIONS MATERIALI / ACESSORI SPECIFICI E TECNICHE DI SICUREZZA

Complete shoe
Scarpa

Toe cap: 100% carbon fibre
Puntale: 100% Fibra di carbonio
Nail protection : HIGHSAFE-TEX anti-penetration sole in aramide fibre, 3 mm thick, weight 40 gr.
Suola antiperforazione in tessuto / Antiperforation insole : HIGHSAFE-TEX in fibra aramidica spessore 3mm/
Antistatic footwear
ESD quality
Antistatica

Upper
Tomaia

Energy absorption heel
Assorbimento dell' energia sul tallone
Full grain leather Nappa vintage nuvolato
Nappa pieno fiore bottalato nuvolato

Lining

Poliamide plus antiabrasion microfiber heel grip, SOLIDBREATH.

Fodera

Fodera a pori aperti per permettere una maggiore traspirazione SOLIDBREATH

Insock

Removable, massaging, anti-bacterial, anti-mould, anti-static, washable and recyclable insole in OBC infuse

Suoletta

Plantare OBC infuse estraibile, massaggiante, antibatterico, antimuffa, antistatico, lavabile, riciclabile

Midsole

Special Mix PU midsole / expanded isocyanate

Inter-semelle

Special mix PU / isocianato espanso

Outsole

Compact semi transparent PU SRC (Slip Resistance C) anti abrasion, Fuel Oil, acid, alkali resistant

Suola

PU compatto resistente all' abrasione, agli idrocarburi, acidi e olii

Power point

Very light weight, weight balanced, very comfortable, 40% energy return, amagnetic shoe, ESD

Vantaggi

Estrema leggerezza, peso bilanciato su tutta la superficie del piede, confortevole, 40% del ritorno dell'energia, metal free, ESD