

Scala a castello a norma EN 131.7 con gli stabilizzatori laterali.  
Rolling ladders in compliance with EN 131.7 with side stabilisers.



LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE  
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT



**50.000**  
resistance/cycles  
EN 131-2: 2017  
USO PROFESSIONALE  
PROFESSIONAL USE



**Ingombro ridotto per un facile trasporto.**  
Compact size for easy transportation.



**Facile e comoda da spostare.**  
Easy to move.



**Stabilizzatori aperti.**  
Open stabilisers.



**Stabilizzatori chiusi.**  
Closed stabilisers.

**Massima sicurezza antiribaltamento con gli stabilizzatori laterali che, una volta chiusi, facilitano lo spostamento della scala.**  
Maximum anti-tilting safety with side outriggers which, once closed, facilitate movement of the ladder.




**30 Kg**

Norma Europea  
UNI EN 131-7

**Supera il test antiribaltamento laterale.**  
It passes the lateral tilting test.



**Accesso facile e sicurezza a 360°.**  
Easy access and a 360°.



**Sicuro piano di lavoro.**  
Safe working platform.



**Nuova base stabilizzatrice.**  
New stabilizer base.



**Gradino da 15 cm. per una salita sicura.**  
15 cm steps ensuring safe climbing.

specifiche tecniche / technical specifications

ARTICOLO ITEM	N° GRADINI N. OF RUNGS	PESO KG. WEIGHT KG.	STABIL. STABIL.	A. cm	B. cm	D. cm	D1.cm	F. cm	G. cm	H. cm	L. cm
70/SMT	3	24	NO	256	76	80	/	/	130	/	243
100/SMT	4	27	NO	280	100	80	/	/	140	/	261
125/SMT	5	36	SI	305	122	80	190	179	154	58	285
150/SMT	6	37	SI	331	149	80	187	193	171	54	310
200/SMT	7	38	SI	353	173	90	187	206	184	48,5	335
250/SMT	8	40	SI	377	197	90	184	219	199	47	360
275/SMT	9	45	SI	406	226	100	244	259	215	72	385
300/SMT	10	49	SI	425	245	100	241	270	228	71	410
325/SMT	11	50	SI	449	269	110	242	285	243	65,5	435
350/SMT	12	53	SI	473	293	110	237	299	258	63	459
375/SMT	13	55	SI	500	317	110	244	318	274	67	484
400/SMT	14	58	SI	521	341	120	241	330	287	60	509
450/SMT	15	61	SI	545	365	120	260	352	302	70	533
500/SMT	17	66	SI	593	413	120	296	395	331	88	583

SENZA STABILIZZATORI / WITHOUT STABILIZING  
CON STABILIZZATORI / WITH STABILIZING

