


PRODUKT DATABLAD

Gipsprofiler



BPD 1045

U - EP skinne m. EP belægning, 45 x 3000 mm



NO	A	B
BPD1045	45	43
BPD1070	70	68
BPD1095	95	93
BPD1120	120	118



Anvendelse:

Bruges til opbygning af skelet til gipsvæg. Anvendes hovedsagligt som top- og bundskinne ved opbygning af indervægge.

Materiale tykkelse:

0,5 mm

Materiale type:

Galvaniseret stål - DX51D + Z140g

Farve:

Galvaniseret stål

Mærkning:

CE mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. DOP nummer: GT-TP-001.

Sikkerhedsoplysninger:

Kanter på profiler kan være skarpe. Det anbefales at have handsker på ved montage.

Profil længde:

3000 mm

Speciel information:

EP belægning: 4 mm tyk, rød, ekspanderet polyetylen strimmel pålimet for lydæmpning. Masse fylde: 23kg/m³

Tilbehør:

N/A

Levering:

Lager GTBUILD A/S - Kalundborg - Danmark

Pakning:

Pakket med information om vægt, type, EAN code og antal.

Dato for seneste opdatering:

01.12.2024

Oplysninger på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilke GTBUILD A/S ikke påtager sig noget ansvar.