



PRODUKT DATABLAD

Bygningsprofiler SORT



TPB 09013

FACADEPROFIL 6C SORT



Anvendelse:

Bruges til at afdække mellem mur og træbeklædning. Kan også bruges til at afdække over vindue i træ facader.

Materiale tykkelse:

0,6 mm aluminium +/- 10%

Materiale type:

Aluminium - type 2S - EN AW 1060 - Vejrbestandig polyethylen maling med UV beskyttelse.

Farve:

RAL 9005 - SILKEGLANS SORT

Mærkning:

CE mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. DOP nummer: GT-TP-001.

Sikkerhedsoplysninger:

Kanter på profiler kan være skarpe. Det anbefales at have handsker på ved montage.

Profil længde:

1000 mm

Speciel information:

N/A

Tilbehør:

Alu søm kan købes separat

Levering:

Lager GTBUILD A/S - Kalundborg - Danmark

Pakning:

Pakket i hvide kasser med information om vægt, type, EAN code og antal. Hver kasse indeholder 50 stk. og en palle indeholder 2000 stk.

Dato for seneste opdatering:

01.02.2022

Oplysninger på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilke GTBUILD A/S ikke påtager sig noget ansvar.