



PRODUKT DATABLAD

Bygningsprofiler



TP 01033

ENKELT SKOTRENDE 40CM - **STANDARD**



Anvendelse:

Skotrender anvendes til afvanding af sammenbyggede tagflader og kan bruges ved nybyggeri såvel som ved renovering. Alle skotrender kommer med blindfals.

Materiale tykkelse:

0,6mm aluminium +/- 10%

Materiale type:

Aluminium - type 2S - EN AW 1050 - Vejrbestandigt

Farve:

Aluminiums overflade

Mærkning:

CE mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. DOP nummer: GT-TP-001.

Sikkerhedsoplysninger:

Kanter på profiler kan være skarpe. Det anbefales at have handsker på ved montage.

Profil længde:

1000mm

Speciel information:

Ønskes en bedre montage og længere levetid vælges luksus modellen 01034 i 0.7mm.

Tilbehør:

Alu søm kan købes separat

Levering:

Lager GTBUILD A/S - Kalundborg - Danmark

Pakning:

Pakket i bundt a 25 stk med information om type og EAN code. En palle indeholder 300 stk.

Dato for seneste opdatering:

01.08.2021

Oplysninger på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilke GTBUILD A/S ikke påtager sig noget ansvar.