

Koripallo Käsipallo, Lentopallo, Tennis, Pöytätennis, Sulkapallo, Salibandy, Futsal, Korfpallo, Verkkopallo, Rullakiekko, Rullaluistinhockey



8015



Langaton Scorepad-kosketusnäyttöohjain



8015-ALPHA

Yleistä:

- Sisäkäyttöön
- Superkirkkaat SMD-Ledit, joiden kirkkaus säädettävissä milloin tahansa pelin aikana ohjainpääteeltä
- Sisäänrakennettu sumneri (120 dB yhden metrin etäisyydeltä)
- Saatavilla myös ohjelmoitavilla joukkueiden nimillä (8015-ALPHA: 7 kirjainta / joukkue, kirjaimen korkeus 10cm)
- Ohjelmoitavien nimien tilalla mahdollista näyttää myös vierivä viesti (Max 60 kirjainta)
- Langaton ohjaus kosketusnäytöllisellä Scorepad-ohjaimella

Sertifioinnit:

- RED (Radio): EN301 489-3, EN 300 220-2
- Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC): EN 55024, EN 55032
- Alhainen jännite: EN 60950
- Standardi: DIN 18032-3

Tulostaulun näyttö:

| Toiminto | Kuvaus |
|----------|--------------------------------------|
| A | Pelikaika/kellonaika/aikalisän kesto |
| B | Pelikatko-ilmaisain |
| C | Joukkuevirheet |
| D | HOME-GUEST-tarrat (KOTI-VIERAS) |
| E | Aikalisä-ilmaisain |
| F | Eränumero |
| G | Pisteet |

Tekniset tiedot:

| | |
|---------------------|---|
| Ulkomitat | L1200 x H700 x D65,5mm |
| Paino | 22 kg (KOTI-VIERAS) 24 kg (Ohjelmoitavat joukkueet) |
| Rungon materiaali | Teräs |
| Suojausluokitus | IP20, IK09 (DIN Standardi 18032) |
| Optimi lukuetaisyys | 60m |
| Katselukulma | 160° |
| Virransyöttö | 230V AC, 50/60Hz |
| Virrankulutus | 23W (KOTI-VIERAS) – 46W (Ohjelmoitavat joukkueet) |
| Suojaus | 16A sulake |
| Ohjaus | Langaton Scorepad-kosketusnäyttöohjain, jossa joka lajille oma näppäimistöasettelu ja ulkoasu |

