

TheraLift



| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| TM3000 | TM3001 | TM3002 | TM3003 | TM3004 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

| Datos del producto | |
|------------------------------|---|
| Descripción | <p>Sillón eléctrico ergonómico reclinable con asistencia para colocarse de pie, masaje y calor.</p> <p>Hasta 3 posiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Silla ● Semicama ● Levantamiento <p><i>*El sillón puede quedarse en posiciones intermedias. La posición de este es graduada según la necesidad y requerimiento del usuario*</i></p> |
| Partes del producto | <ul style="list-style-type: none"> ● Respaldo acolchado de 3 secciones. ● Apoya pies acolchados. ● Apoyabrazos acolchado. ● Asiento acolchado. ● Base con ruedas traseras sin frenos. ● Bolsillo lateral derecho. ● Control de masajes y calor. ● Control de posiciones del sillón. |
| Tallas | N/A |
| Materiales | <p>Producto: Motor, mecanismo metálico, madera maciza</p> <p>Relleno: Espuma de alta densidad - 28Kg/m³.</p> <p>Cubierta: Ecocuero con costuras resistentes, reforzadas y lavable.</p> |
| Materiales por SKU | <p>TM3000: Tapicería de Eccocuero a base de PU.</p> <p>TM3001: Tapicería de tela a base de PU.</p> <p>TM3002: Tapicería de tela a base de PU.</p> <p>TM3003: Tapicería de tela a base de PU.</p> <p>TM3004: Tapicería de Eccocuero a base de PU.</p> |
| Peso máximo soportado | 136 kg |

| | |
|--|---|
| Dimensiones del producto | 84 x 92 x 104 cm |
| Ángulo de inclinación | <ul style="list-style-type: none"> • Inclinación entre el suelo y la base del sillón en posición de alzado: 15° • Desde 90° en posición de silla a 160° en posición de Semicama |
| Datos de almacenamiento | |
| Peso Neto Producto | 45 Kg |
| Peso Bruto Producto | N/A |
| Dimensiones del empaque | N/A |
| Dimensiones de la caja de envío | 88 x 77 x 67 cm |
| Peso de la caja de envío | 47 Kg |
| Cantidades por caja de envío | 1 |
| Limpieza | <p>No lavar. No limpiar en seco. No desmonte ninguna pieza para limpiarla por separado.</p> <p>Limpieza general: Se recomienda una limpieza regular con una solución de jabón o alcohol isopropílico.</p> |
| Condiciones de almacenamiento | Evitar la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco. |
| Especificaciones técnicas | |
| Sistema | Eléctrico. Solo en caso de fallas eléctricas o desconexión de la corriente, el sillón volverá de forma automática a su posición original. |
| Tensión de salida nominal | A2900201: CC29V 2.0A; A2900201: CC29V 2.0A; A2900181: CC29V 1.8A; A2900181: CC29V 1.8A; A2900151: CC29V 1.5A; A2900151: CC29V 1.5A; |
| Rango de voltaje de entrada | CA 100 – 240V, 50/60hz; 1.5A |