




HUSQVARNA 120 Mark II (14")

Einfach zu bedienende Allround-Kettensäge für Hausbesitzer. Dank der hohen Schneidleistung macht die Säge das Schneiden von Brennholz, leichtes Fällen oder Entasten leicht. Mit X-Torq®-Motorentechnologie für geringe Emissionen und Luft einspritzung, die den Filter sauber hält. Low-Kickback-Schneidausrüstung für erhöhte Sicherheit.



Kombinierter Choke-/ Stoppschalter

Der kombinierte Choke-/
Stoppschalter ermöglicht ein
einfaches Starten der Säge.



X-Torq®

Senkt den Kraftstoffverbrauch und
reduziert Emissionen.

Air Injection™

Das zentrifugale Luftreinigungssystem
sorgt für geringeren Verschleiß und
ermöglicht längere Einsätze zwischen
den einzelnen Filterreinigungen.



LowVib®

Effektive Dämpfungselemente
reduzieren Vibrationen und entlasten
so die Arme und Hände.



FEATURES

- Weniger Filterreinigungen dank Air Injection
- X-Torq® Motoren reduzieren Emissionen und Verbrauch
- Intuitive Bedienung mit kombiniertem Choke-/Stoppschalter
- LowVib® entlastet Arme und Hände des Anwenders
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse sorgt für mehr Sicherheit

Technische Spezifikationen	
CAPACITY	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	22.3 m/s
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	16.8 m/s
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4250 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3200 U/min
Zündmodulabstand	0.25 mm
Drehzahl bei max. Leistung	9000 U/min
Ausgangsleistung	1.4 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	11200 U/min
CERTIFICATIONS	
Integration test value	SBOM update batch 3
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	7800 g
Artikel Nettogewicht	6500 g
Schwertlänge (Zoll)	14"
Schienenlänge	355 mm
Produktabmessungen, Höhe	27.5 cm
Produktabmessungen, Länge	71.1 cm
Produktabmessungen, Breite	23.5 cm
Empfohlene Schwertlänge max	45 cm
Empfohlene Schwertlänge min	35 cm
Größe	14"
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4.85 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	39 mm
Hubraum	38.2 cm ³
Zylindertakt	32 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Zündmodulabstand	0.25 mm
Zündkerze	Champion RCJ7Y
AUSSTATTUNG	
Schwertaufnahme	Small
Schienenaufnahme	A041
Kettentyp	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Casual saws
Teilung	3/8" mini
Ketten-Typ	Spur 6
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	428 g/kWh
Tankvolumen	0.28 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Ölpumpe	Automatisch
Öltank	0.15 l
Stromanschluß	Petrol
Kraftstoffsorte	Benzin
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	113 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	100.7 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	100.7 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2.1 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	2.7 m/s ²
PACKAGING	
Verpackung (Höhe)	333 mm
Verpackung (Länge)	495 mm
Verpackungsvolumen	0.047 m ³
Packaging volume	46.98 dm ³
Verpackung (Breite)	285 mm
Quantity in Master pack	1
Unit of measure	Piece/Each