



# Especificaciones del producto

## P550319

### FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

#### ¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



#### Atributos

Diámetro exterior	108 MM (4.25 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1-12 UN
Longitud	203 MM (7.99 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	72 MM (2.83 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	61 MM (2.40 Pulgadas)
Eficiencia 99%	23 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	SAE J806

Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Tipo de precio	F
Aplicación principal	CASE/CASE IH 1811953C1

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.36 FT
Ancho empaquetado	0.35 FT
Altura empaquetada	0.68FT
Peso empaquetado	2.195 LB
Volumen empaquetado	0.0847 FT3
Cantidad por pallet	540

---

#### Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-10
Código HTS	8421230100
Código UPC	742330042199

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.