CUÁNDO CAMBIAR SU CARTUCHO O FILTRO DE PARTÍCULAS

CUÁNDO CAMBIAR SU CARTUCHO

- Utilice un plan de cambios para saber cuándo reemplazar los cartuchos
- Para establecer un plan de cambios, utilice una calculadora de vida útil (3M.com/ServiceLife) o utilice planes de cambios comunes basados en estándares específicos de sustancias según lo definido por la OSHA
- Sin embargo, si en algún momento detecta un olor, gusto o irritación proveniente de los contaminantes, deje el área contaminada de inmediato, reemplace los cartuchos y realice una verificación del sello antes de ingresar nuevamente al área peligrosa







CUÁNDO CAMBIAR SU FILTRO DE PARTÍCULAS

Si experimenta cualquiera de los signos de alarma mientras usa su respirador reutilizable, diríjase a un área no contaminada y cambie los filtros:

Los signos de alarma

Suciedad Daños

Dificultad para respirar

En ambientes que contienen aerosoles aceitosos:

 Serie P: Reemplace el filtro según las recomendaciones del fabricante*
3M recomienda 30 días o 40 horas de uso, lo que se cumpla primero

APROBADO POR EL NIOSH

Filtros P95 para una eficiencia de filtración de al menos 95 % contra aerosoles sólidos y líquidos, así como partículas a base de aceite



APROBADO POR EL NIOSH Filtros P100

para una eficiencia de filtración de al menos 99.97 % frente a aerosoles sólidos y líquidos, así como aceites







*Siempre reemplace su filtro inmediatamente si encuentra uno de los signos de alarma (ver arriba) antes de que termine la vida útil recomendada.

ADVERTENCIA: Aplicaciones laborales/ocupacionales: Usar bajo un programa de protección respiratoria regulado por el gobierno (por ejemplo, OSHA), que incluye requisitos tales como pruebas de ajuste y capacitación para cierta exposición peligrosa. Para un uso correcto consulte al supervisor y las Instrucciones de uso, o llame a 3M en los E. U. A. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

