

HOUSEGARD K2

2kg Kolsyresläckare (CO₂)

Effektivitetsklass 34B



DATABLAD - FDV DOKUMENTATION



K2 - 2KG CO₂ BRANDSLÄCKARE

CO₂ ger en ren släckning med minimal släckningsskador. CO₂ släckare är därför särskilt lämpliga för släckning av brand i elektriska system, datorum etc. Kan också användas för släckning av brand i brandfarliga vätskor. Housegard CO₂ släckare är tillverkad av stål och ventilen är gjord av mässing. Arbetsområde är -30C / +60 C.

FUNKTION

CO₂ är en färglös, giftfri gas tyngre än luft, kokpunkt -56 C / fryspunkt -78 C. CO₂ verkar genom att kväva branden. CO₂-gasen tränger undan syret och lägger sig som en "filt" över brandområdet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Industri, offentlig sektor, livsmedelsindustrin, storkök, datacenter, laboratorier, sjukhus, färghandel, kemisk industri.

CO₂ ger en ren släckning utan restprodukter och därför lämplig i rum med dyr mekanisk eller elektronisk utrustning eller i offentliga miljöer där släckningsskador i form av pulver eller skum bör undvikas.



Bränder i brandfarliga vätskor som bensin, olja, lack, färg

Tekniska data K2

Modell:	K2	Arbetstryck:	220 BAR
Licensnummer:	380-006	Provtryck:	315 BAR
Brandklass:	B	Cylindermaterial:	Stål
Effektivitetsklass:	34B	Vikt:	6,2 kg
Temperaturområde:	-30/+60C	Mått dia/höjd (mm):	105 x 440
Drivgas:	CO ₂	Standarder:	EN3/CE
Släckmedel:	CO ₂		
Mängd:	2kg		
Tömningstid:	8 sek		

Service/Kontroll skall utföras enligt Svensk Standard SS-3656.

CE
EN3



GPBM Nordic AB
Argongatan 2b
SE-43153 Mölnådal
Tel +46 31 7991600
Fax +46 31 7991601

Artnr: 600066-60
EAN: 7320890066607
Försäljningsenhet: st / EUR-pall 81 st