



Safety for all

S

Du har valt en brandsläckare från Housegard som är vit/svart med marknadens högsta släckeffekt!

Säkerheten och funktionen är helt identisk med motsvarande i röd färg (Housegard 6kg 55A,233B, C)

Den Europeiska standarden (SS- EN3)för brandsläckare säger att en brandsläckare skall vara röd. **Därför får denna brandsläckare endast finnas i hemmamiljö** och ej i offentliga miljöer som sjukhus, hotell, kontor m.m.

I dessa miljöer är den röda färgen ett krav pga. det inlärd signalvärde som finns i en röd brandsläckare

BRUKSANVISNING

PE6TEA White/Black, ABC- PULVERSLÄCKARE

Innehåll.

Vi tackar för att Ni valt en brandsläckare från HOUSEGARD. Våra släckare är utformade med tanke på effektiv släckning och lång livslängd.

Följande medföljer i förpackningen;

- 1st brandsläckare
- 1st upphängningsanordning
- 1st slang
- 1st munstycke
- 1st bruksanvisning

Egenkontroll.

Vid uppackning av produkten vänligen kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad. Kontrollera att slangen är monterad, om inte, montera slangen.

Gör det till en vana att kontrollera tryck och plombering regelbundet.

Användningsområde.

Er nya HOUSEGARD brandsläckare innehåller ett ABC-pulver som är avsett för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Så fungerar pulvret som släckningsmedel.

ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska kedjereaktioner som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att kväva branden, då syret trängs bort. För att förhindra att elden återuppstår vid bränder i ex. träverk, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

Så använder du brandsläckaren.

1. Tryck ut säkringen.
2. Sikta i underkant av branden.
3. Tryck ner handtaget.

Placering.

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

S

Underhåll och kontroll.

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren.

Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och HOUSEGARD´s serviceinstruktioner. I privata bostäder skall auktoriserad kontroll genomföras vart 5:e år och full service vart 10:e år. För näringsverksamhet gäller SS 3656 och HOUSEGARD´s serviceinstruktioner.

SLÄCKAREN SKALL ALLTID FYLLAS PÅ OM DEN VARIT I BRUK, ÄVEN OM BARA DELAR AV INNEHålLET ANVÄNTS.

Ytterligare upplysningar.

För ytterligare information om HOUSEGARD brandsläckare vänligen besök oss på www.housegard.com.

CE Declaration of Conformity for an appliance as specified in Article 3(2) in European Pressure Equipment Directive 97/23/EEC.

Wananda Fire Fighting
Equipment CO.,LTD
Liangnong
Yu Yao City, 315431, Zhejiang, China

Certifies that the following types of pressurized extinguishers: Permanent pressurized water, foam, dry-powder extinguishers. (For detailed type designation see the front label) Are in conformity with: Pressure Equipment Directive 97/23 EEC European Standard SS EN 3

The generally acknowledged rules of engineering (Sound Engineering Praxis) The conformity assessment procedure for the pressure equipment and for the vessel has been based on Modules B + C1 and the European Directive 97/23/EEC (Annex III) and/or Article 3(3) of the directive 97/23/EEC. Manometers and pressure indicators, complete hoses and/or nozzles that might be installed and all other pressure-containing equipment items not mention above are subject to the provisions and Article 3(3) of directive 97/23/EEC.