

HOUSEGARD PE12TG

12kg pulversläckare

Effektivitetsklass 55A-233B-C



DATABLAD - FDV DOKUMENTATION



PE12TG - 12KG PULVERSLÄCKARE

Pulversläckare är en allroundsläckare och är lämplig för släckning av de flesta typer av bränder. Housegard pulversläckare är tillverkad av kvalitetsstål. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing. Släckarna har ett effektivt pulver som garanterar maximal släckeffekt. Som drivgas används kväve.

FUNKTION

Vid påläggning kommer elden använda mycket av sin värmeenergi för att bryta ned pulvret. Det nedbrytna pulvret övergår till ånga och tränger bort syretillförseln. Pulvret påverkar också kemiskt på förbränningsprocessen. ABC pulver består huvudsakligen av monoammoniumfosfat och är inte klassificerad som miljö- eller hälsofarlig.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Industri, offentlig verksamhet, verkstad, jordbruk, transport, fordon, bostad, fritidshus.



Bränder i organiska material såsom trä, papper, textilier.



Bränder i brandfarliga vätskor som bensin, olja, lack, färg.



Gasbränder som metan, propan och butan.

Artnr: 600044-60


EAN: 7320890044605

Försäljningsenhet: st / EUR-pall 30 st

Tekniska data PE12TG

Modell:	PE12TG	Kastlängd:	5-8 m
Licensnummer:	170-024	Arbetstryck:	14 BAR
Brandklass:	ABC	Cylindermaterial:	Stål
Effektivitetsklass:	55A 233B C	Vikt:	17,9 kg
Temperaturområde:	-30/+60C	Mått dia/höjd (mm):	198 x 654
Drivgas:	Kväve	Standarder:	EN3/CE
Släckmedel:	HJ ABC		MED
Mängd:	12kg	Service/Kontroll skall utföras enligt Svensk Standard SS-3656.	
Tömningstid:	22 sek		

CE
EN3



GPBM Nordic AB

Argongatan 2b
SE-43153 Mölnådal
Tel +46 31 7991600
Fax +46 31 7991601