

LE- serien

Bänk- och golvvåg för generellt bruk och torra miljöer inom industri och logistik. Uppladdningsbara batterier. Rostfri vågplattform i fler storlekar och kapaciteter. Tydliga siffror med bakgrundsbelyst display.



LE2



LE3/4/5

- ✓ Belastningsplatta i rostfritt stål.
- ✓ Displayenhet för montering på vägg eller bord.
- ✓ Uppladdningsbara batterier.
- ✓ Kommunikation via RS-232C.
- ✓ 25 mm LCD-display, vidvinkel, med bakgrundsbelysning.
- ✓ Brutto/nettofunktion.
- ✓ TARA funktion
- ✓ Enhetskonvertering.

Tekniska specifikationer	LE2-30	LE2-60	LE2-150
<i>Kapacitet</i>	30 kg	60 kg	150 kg
<i>Avläsbarhet</i>	10 g	20 g	50 g
<i>Noggrannhet</i>	+/- 10 g	+/- 20 g	+/- 50 g
<i>Storlek vågplatta</i>	325 x 320 x 52 mm		
<i>Rostfri vågplatta</i>	✓		
<i>Egenvikt</i>	3,8 kg		
	LE3-150	LE4-300	LE5-300
<i>Kapacitet</i>	150 kg	300 kg	300 kg
<i>Avläsbarhet</i>	50 g	100 g	100 g
<i>Noggrannhet</i>	+/- 50 g	+/- 100 g	+/- 100 g
<i>Storlek vågplatta</i>	450 x 350 x 60 mm	600 x 600 x 60 mm	950 x 500 x 70 mm
<i>Egenvikt</i>	6,3 kg	11 kg	15,5 kg
Gemensamma specifikationer			
<i>Display</i>	25 mm LCD-display med bakgrundsbelysning		
<i>Väggfäste inkluderat</i>	✓		
<i>OIML-godkänd</i>	✗		
<i>Vägningsteknologi</i>	4 x trådtöjningsgivare		
<i>Extern justering</i>	✓		
<i>Kommunikation</i>	RS232C		
Funktioner			
<i>Batterisparfunktion</i>	✓		
<i>Vägningsenheter</i>	Kg, Lb		
<i>Tarering</i>	✓		
<i>Batterifunktion</i>	Laddningsbart batteri: 7,2V 0,8 Ah		
<i>Strömadapter</i>	✓		
Godkännande & märkning			
<i>CE-märkning</i>	✓		
<i>Typgodkänd</i>	✗		

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande