

# Fleck & Weg +



## 1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Universeller Fleckentferner für die Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden. Wirkt mit Aktivsauerstoff auch gegen farbintensive Flecken wie Rotwein, Tee, Fruchtsaft etc. Geeignet zur Entfernung von Gummiabrieb und Absatzstrichen auf elastischen Bodenbelägen. Auch erhältlich als gebrauchsfertig imprägniertes Fleck & Weg-Tuch für die „Erste Hilfe“ zu Hause und unterwegs.

## 2 ANWENDUNGSBEREICH

Teppiche und Teppichböden aus synthetischen Fasern. Auch geeignet für elastische Bodenbeläge, Laminatböden und wasserbeständige Oberflächen (z.B. Tische, Schränke).

Beachten Sie die objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

## 3 ANWENDUNG

Flüssigkeiten vorab mit saugfähigen Tüchern abtupfen, losen Schmutz absaugen.

Fleck & Weg auf ein weiches, saugfähiges, fusselfreies Tuch (z.B. ein geeignetes Microfasertuch) sprühen und den Fleck durch Tupfen vom Rand zur Fleckenmitte hin lösen. Nicht reiben. Gelösten Schmutz mit einer trockenen Stelle des Tuches abtupfen. Bei hartnäckigen Flecken Vorgang ggf. wiederholen. Zum Schluss mit klarem Wasser nachbehandeln und anschließend trockentupfen. Bei Teppichböden ggf. ein trockenes Tuch zum Herausaugen der Restflüssigkeit auflegen und beschweren, eingepflegte elastische Bodenbeläge mit einem geeigneten Pflegemittel nachbehandeln.

Besonders hartnäckige Flecken (Rotwein, Tee etc.) im Anschluss an die Fleckbehandlung kurz mit Fleck & Weg ansprühen, und Fleckentferner vor dem Nacharbeiten mit Wasser einige Zeit wirken lassen. Sprühnebel und Produktdämpfe nicht einatmen. Während und nach der Anwendung größerer Mengen für ausreichende Lüftung sorgen.

Hinweise: Vor Anwendung an unauffälliger Stelle mit Fleck & Weg auf Farb-, Material- und Lackbeständigkeit prüfen. Auf empfindlichen Oberflächen (z.B. Acrylglas, lackierte Flächen) eine längere Einwirkzeit vermeiden.

Bei Flecken, die durch Alterung in den Belag eingewandert sind bzw. eine Farbreaktion hervorrufen, kann die Wirkung eingeschränkt sein.

Sprühnebel und Produktdämpfe nicht einatmen. Während und nach der Anwendung größerer Mengen für ausreichende Lüftung sorgen. Auf empfindlicher oder trockener Haut kann es im Einzelfall bei längerem oder wiederholtem Kontakt mit Fleck & Weg zu einer vorübergehenden weißlichen Färbung kommen. Daher bei Bedarf Gummihandschuhe tragen.

## 4 VERBRAUCH

Nach Bedarf.

## 5 LAGERUNG

Im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Fleck & Weg +



### 6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: unter 5% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Lösemittel.

Giscode: nicht getestet.

pH: 2,5

ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

### 7 BESONDERE HINWEISE

Beachten Sie unsere objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

### 8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die Homepage [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

## Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0  
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29  
E-Mail: [zentrale@dr-schutz.com](mailto:zentrale@dr-schutz.com)

Schweiz  
Reinwall GmbH  
CH 9500 Wil  
Werksvertretung Schweiz und  
Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH  
Bachstrasse 29  
8912 Obfelden  
Tel. +41 (0)44 533 45 00  
Fax +41 (0)44 533 45 01  
E-Mail: [info@floorconcept.ch](mailto:info@floorconcept.ch)  
[www.floorconcept.ch](http://www.floorconcept.ch)

Österreich  
Michael Neubauer  
Tel. : +43 (0)664 3562985  
Fax: +43 (0)463 265526 8178  
E-Mail: [mne@dr-schutz.com](mailto:mne@dr-schutz.com)

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.