

Ventilateurs de série LoProfile^{MC}



Le ventilateur parfait pour un espace restreint

Le raccordement électrique
peut être effectué par le dessus
ou par le côté du boîtier.

- Peut être installé au mur ou au plafond sur des solives en 2 po x 4 po
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Moteur enfichable, lubrifié à vie, conçu pour un fonctionnement continu
- Conduit de 4 po ovale (ou de 3 po rond*) pour faciliter l'installation
- Homologué ENERGY STAR® pour un fonctionnement efficace et des factures d'électricité moins élevées
- Homologué UL pour utilisation au-dessus de la baignoire ou de la douche lorsqu'il est raccordé à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT)
- Gère l'humidité dans les pièces allant jusqu'à 105 pieds carrés
- Idéal pour les tours d'habitation et les espaces restreints.
- Commande murale non-incluse**

| Modèle | Description | pi ³ /min | Sones | Conduit | Dimension | Dimension de la grille | Dimension de la pièce recommandée (pi ²) |
|--------|--|----------------------|-------|---------|------------------------------------|------------------------|--|
| LP80 | Ventilateur Broan® 80 pi ³ /min, série LoProfile, ENERGY STAR® | 80 | 1 | 4 po | 10 1/2 po x 11 3/8 po x 4 po | 13 po x 13 3/4 po | 75 |
| LP110 | Ventilateur Broan® 110 pi ³ /min, série LoProfile, ENERGY STAR® | 100 | 1,5 | 4 po | 10 1/2 po x 11 3/8 po x 4 po | 13 po x 14 po | 105 |

* Modèle LP80

** Compatible avec les commandes murales Broan-NuTone® suggérées suivantes :

Commande murale à une fonction Broan-NuTone® 69W

Commande murale à détection d'humidité Broan-NuTone® P82W

Commande murale à détection de présence Broan-NuTone® MS100W

Minuterie/commande murale à arrêt différé Broan-NuTone® DT100W

BROAN
NuTone
L'AIR PUR CHEZ SOI

Venmar Ventilation ULC, 550, boul. Lemire, Drummondville, Canada J2C 7W9

1 877 896-1119 | Broan-NuTone.ca



LoProfile™ Ventilation Fan Series



Electrical connections can be made through the top or the side of the housing.

The right fan for a tight fit.

- Fits in 2x4 ceiling or wall construction
- Extremely Quiet performance
- Plug-in, permanently lubricated motor - engineered for continuous operation
- 4" oval (or 3" round*) duct for ease of installation
- ENERGY STAR® Certified efficient operation for lower utility bills
- UL listed for use over bathtubs and showers when connected to a GFCI protected branch circuit (ceiling mount only)
- Manages moisture in rooms up to 105 sq. ft.
- Ideal for multi-family and tight spaces.
- Wall control not included**

| Model | Description | CFM | Sones | Ducting | Housing Dimension | Grille Dimension | Recommended Room Size (Sq Ft) |
|-------|--|-----|-------|---------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| LP80 | Broan® 80 CFM Ventilation Fan, LoProfile Series, ENERGY STAR® | 80 | 1 | 4" | 10-1/2" x 11-3/8" x 4" | 13" x 13-3/4" | 75 |
| LP110 | Broan® 110 CFM Ventilation Fan, LoProfile Series, ENERGY STAR® | 100 | 1.5 | 4" | 10-1/2" x 11-3/8" x 4" | 13" x 14" | 105 |

* LP80 Model

** Compatible the following suggested Broan-NuTone® wall controls:

- 69W Broan-NuTone® One-Function Wall Control
- P82W Broan-NuTone® Humidity Sensing Control
- MS100W Broan-NuTone® Occupancy Sensor Wall Control
- DT100W Broan-NuTone® Delay Off Timer