

est. 1896 ----

## **Doublure Thermique Isolante Icon™**

## Numéro d'item - J76029C

Normes/ Méthodes d'essai: CSA Z96 Classe 2 Niveau 2



## Détail du Vêtement:

Veste à manches montées avec une épaule entièrement découpée formant un angle de 180° par rapport au corps. La veste possède une fermeture éclair, 2 courroies pour radiotéléphone, un cordon de serrage élastique et deux poches.

27"(L) X 17"(W) X 12"(H) / 28 lbs.

28"(L) X 18"(W) X 12"(H) / 30 lbs.

28"(L) X 18"(W) X 12"(H) / 31 lbs.

	- CALIFIE																		
Type de Vêtement:					Bandes réfléchissantes:														
Veste/doublure isolante qui retient la chaleur.					Bande réfléchissante argentée de 2 pouces conforme à la norme CSA Z96 Niveau 2. Le ruban deux tons utilisé est doublé pour éviter toute projection sur le vêtement.														
Grandeurs:																			
P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG																			
Couleur:					Configuration:														
Orange fluorescent					Bande réfléchissante en forme de "X" au dos avec 1 bande horizontale sur le corps et 1 bande sur chaque manche.														
Matériel:				Étiquettes:															
Matériel orange fluorescent fait de polyester oxford 210					1. Étiquette tissée cousue à la nuque affiche le logo Tingley et														
deniers enduit d'acrylique. Doublure de taffetas 290T 100%					la taille du vêtement (bilingue).														
polyester enduit d'oxyde d'aluminium et composée de fibres					Étiquette imprimée bilingue indique le modèle, la taille, le code UPC et la norme haute visibilité.														
de polyester de 160 g/m <sup>2</sup> . Collet intérieur en velours polaire gris fait à 100% de polyester.					3. Une étiquette bilingue cousue dans l'ourlet avant gauche														
					indique la conformité à la norme CSA Z96. Les instructions														
Type de Coutures:					d'entretien, la composition du tissu, les codes de production et														
Toutes les coutures de construction sont à aiguille unique et surpiquées.					la date sont situés au verso.														
Sur piquees.																			
Type de Fermeture:					Emballage:														
Fermeture éclair et rabat-tempête.					Sac de polyéthylène.														
Poches: Deux poches coupées sur le devant avec fermeture éclair.					Autre: Points d'attachement pour intégrer la doulure aux manteaux lcon™ pour plus d'isolation. La doublure isolante révolutionnaire offre une réflectivité thermique d'environ 70% pour optimiser la rétention de chaleur naturelle du corps.														
										Dimensions	5	Р	М	G	TG	2TG	3TG	4TG	5TG
										Poitrine		39"	43"	47"	51"	55"	59"	63"	67"
Longueur		27"	28"	29"	29"	30"	30"	31"	31"										
Longueur des Manches		34"	35"	35.5"	36"	36.5"	37"	37.5"	38"										
Nombre d'unité p	ar Caiss	se: 12 unités																	
Dimensions et Poi	ids de la	a Caisse:																	
P 25"(L	25"(L) X 16"(W) X 12"(H) / 22 lbs.					27"(L) X 17"	27"(L) X 17"(W) X 12"(H) / 27 lbs.												
						T													

3TG

4TG

5TG

25"(L) X 16"(W) X 12"(H) / 23 lbs.

25"(L) X 16"(W) X 12"(H) / 24 lbs.

27"(L) X 17"(W) X 12"(H) / 26 lbs.