

TINGLEY

Salopette Eclipse™

Numéro d'item - O44129C

Normes/ Méthodes d'essai: CSA Z96 Classe 3 Niveau 2 lorsque porté avec la veste Classe 2; ASTM F1891; ASTM F2733



Détail du Vêtement:

Salopette avec braguette à bouton-pression au centre et bandes autoagrippantes aux chevilles. La salopette possède des bretelles élastiques croisées à l'arrière, un séparateur de jarretelle et boucles à fixation rapide.

<p>Type de Vêtement: Veste haute visibilité, imperméable, résistant aux flammes, arcs et embrasements éclair.</p>	<p>Bandes Réfléchissantes: Bande réfléchissante argentée de 2 pouces conforme à la norme CSA Z96 Niveau 2.</p>
<p>Grandeurs: P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG</p>	
<p>Couleur: Orange fluorescent</p>	<p>Configuration: 2 bandes réfléchissantes horizontales sur chaque jambe.</p>
<p>Matériel: Matériel orange fluorescent de 10.3 oz./yd² PVC résistant à la flamme sur Nomex® non-tissé offrant la technologie Thermo-Grid™.</p>	<p>Étiquettes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Étiquette tissée cousue à l'ourlet avant affiche le logo et la taille de Tingley. 2. Étiquette cousue sur le dessus de la bavette avant indique la conformité aux normes CSA Z96, ASTM F1891, NFPA 70E, et ASTM F2733. Les instructions d'entretien, la composition du tissu, les codes de production et la date sont situés au verso. 3. Étiquette cousue sur le dessus de la bavette avant à droite indique un avertissement. 4. L'étiquette pour indiquer le nom de l'individu est attachée au haut de l'ourlet de la salopette.
<p>Type de Coutures: Toutes les coutures sont thermoscellées pour une étanchéité totale.</p>	
<p>Type de Fermeture: Braguette avant avec bouton-pression en plastique.</p>	<p>Emballage: Sac de polyéthylène.</p>
<p>Poches:</p>	<p>Autre: Résistance thermique contre les arcs conforme à ASTM F1891, Méthode d'essai ASTM F1959. Eclipse orange, Résistance contre les arcs: 11 cal/cm². Résistance thermique contre les embrasements éclair conforme à la norme ASTM F2733, Méthode d'essai ASTM F1930.</p>

Dimensions	P	M	G	TG	2TG	3TG	4TG	5TG
Taille	42.5"	46"	50"	54"	58"	62"	66"	70"
Entrejambe	28"	29"	30"	31"	32"	32"	32"	32.5"

Nombre d'unité par Caisse: 12 unités

Dimensions et Poids de la Caisse:

P	15"(L) X 13"(W) X 9"(H) / 19 lbs.	2TG	15"(L) X 13"(W) X 9"(H) / 24 lbs.
M	15"(L) X 13"(W) X 9"(H) / 20 lbs.	3TG	15"(L) X 13"(W) X 9"(H) / 25 lbs.
G	15"(L) X 13"(W) X 9"(H) / 21 lbs.	4TG	15"(L) X 13"(W) X 9"(H) / 26 lbs.
TG	15"(L) X 13"(W) X 9"(H) / 22 lbs.	5TG	15"(L) X 13"(W) X 9"(H) / 28 lbs.

Eclipse™ et Thermo-Grid™ sont des marques commerciales de Tingley Rubber Corp.

Nomex® est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours et Co.