

ALbee Flame DUO 2.5 liter autogeen toestel

- Geïntegreerde ontspanner en kraan in beschermkap, gecontroleerd en onderhouden door Air Liquide

- ON/OFF hendel voor snel afsluiten van de gastoever

- Permanente visuele weergave van de inhoud door de manometer

- Grote wielen (diameter 15 cm)

- De ergonomische greep aan de beschermkap vergemakkelijkt de hanteerbaarheid van de cilinder

- Het gewenste debiet kan snel worden geregeld met het wiel met graadverdeling

- Beugel voor de gasslangen op te bergen

- De lichte maar stevige structuur van het karretje verzekeren een goede stabiliteit en handelbaarheid



MOBILITEIT EN HANDELBAARHEID

Verplaatsbaar lasapparaat van topkwaliteit met een uitzonderlijke verhouding gewicht/inhoud

PRESTATIES

Inhoud : zuurstof : 0,5 m³
acetyleen : 0,5 kg
Werkbereik : ongeveer 3u30 continu vlam met een mondstuk van 100 l/h.

GEMAKKELIJK GEBRUIK

Gewicht : 20 kg (karretje + volle cilinders met lasuitrusting).

Hoogte : 81 cm van basis tot aan trekgreep.

Breedte : 37 cm van wiel tot wiel.

VEILIGHEID

Met ALbee kan u rekenen op een hoogwaardige, vertrouwde kwaliteit en veiligheid waar Air Liquide garant voor staat.

ALbee Flame DUO S3 poste oxyacétylénique mobile

- Les robinets détendeurs sont intégrés, entièrement protégés, contrôlés et entretenus par Air Liquide.

- Le levier ON/OFF assure une coupure rapide du gaz.

- Les manomètres indiquent en permanence le contenu des bouteilles.

- Les roues Ø 15cm largement dimensionnées.

- Les chapeaux de protection facilitent le maniement des bouteilles.

- Le volant gradué permet un réglage rapide du débit désiré.

- Les rangements sont intégrés : enrouleur de tuyaux, tube pour métaux d'apport.

- La structure légère et solide et un bon centre de gravité assurent stabilité et maniabilité.



MOBILITÉ ET MANIABILITÉ

Poste de soudage transportable haute performance offrant un rapport poids-capacité exceptionnel.

PERFORMANCES

Capacité : oxygène : 0,5 m³
acétylène : 0,5 kg

Autonomie : environ 3h30 de flamme en continu avec une buse de 100 l/h.

FACILITÉ D'UTILISATION

Poids : 20 kg (chariot + bouteilles pleines, avec équipement de soudage).

Hauteur : 81 cm du sol au sommet de la poignée de traction.

Largeur : 37 cm de roue à roue.

SÉCURITÉ

La qualité et la fiabilité Air Liquide lui confèrent un niveau de sécurité encore jamais atteint.