

## Laddare XGT®

# 191E07-8

Li-ion • 40V max • DC40RA

**Snabbladdare för 40V max XGT-batterier.**

Laddare för 40V max XGT-batterier. Två separata fläktar kyler batteriet och laddaren separat, vilket möjliggör snabbare laddning. Optimal laddning av batteriet med hänsyn till dess spänning, ström och temperatur. Fulladdat batteri på 28-45 minuter, beroende på batteriets kapacitet.



### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	40 V
Genomsnittlig laddningstid	28 - 45 min
Genomsnittlig laddningstid 2.0Ah	22 min
Genomsnittlig laddningstid 2,5 Ah	28 min
Genomsnittlig laddningstid 4.0Ah	45 min
Genomsnittlig laddningstid 5.0Ah	50 min
Ineffekt	310 W
Anslutningssladd	2,0 m
Typ	DC40RA
Nettovikt	1,0 kg
Mått (LxBxH)	156 x 210 x 84 mm
Batterityp	Li-ion

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Laddare för Li-ion-batterier.

**EAN KOD 0088381556354**

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## ■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

