



## Monteringsanvisning Trall

## Skötselråd och underhåll

### Bjälklag

CC avstånd på bjälklaget ska vara CC 600mm och utformat enligt rekommendationer från svenskt trä. Bjälklaget skall vara väl ventilerat

### Infästning och skruvåtgång

Trall 28x120: ca 30st/kvm

Trall 34x145: ca 30st/kvm

Använd rostfri skruv av kvalitet A2, A4 eller ytbehandlad skruv i kvalitet C4.

Normalt behöver man inte förborra Ecotimber. Behöver man göra infästning närmre än 3 cm från änden av trallen bör man förborra.

Trallen ska monteras med 5-7mm mellanrum.

### Lagring

Virket bör lagras övertäckt och väl ventilerat innan montering.

### Kapsnitt

Alla borrhål, kapsnitt, klyvning och profilering ska oljas in med Selder&co grundolja. Ändträ bör oljas in 3-4 gånger vått i vått. För bästa inträngningsförmåga kan man värma oljan till 130grader i en fritös och påföra med pensel med naturborst. Överflödiga olja torkas av med en ren trasa. Alla använda trasor ska läggas i vatten på grund av risk för självantändning. Håll varm olja borta från djur och barn!

### Underhåll

Som alla ytor utomhus blir Ecotimber smutsigt av pollen, löv och föroreningar i luften och måste tvättas med jämna mellanrum.

Underhåll av Ecotimber trall är mycket lätt. Ecotimber trall behöver endast tvättas med mild tvättmedel två gånger per år. En tvättning på våren innan uteplatsen tas i bruk och en gång på hösten innan vintern. Vissa uteplatser kan behöva tvättas mer regelbundet beroende på läge.

Tvättar man med en altantvätt så bör man ha lågt tryck för att inte förstöra ytan på trallen.

Ecotimber kommer bli vackert grått med tiden. Grånadsprocessen tar mellan 1-2 år. Men vill man bibehålla den inoljade finishen så kan man olja in trallen med Linolja från Selder&co efter att man tvättat trallen. Tvättar man inte trallen innan man behandlar så oljar man in smutsen och trallen blir missfärgad.

Ecotimber går alldeles utmärkt att måla på med de flesta förekommande färger för utvändigt bruk. Vi rekommenderar att man använder sig av Linoljefärg från Selder&co om man bestämmer sig för att måla Ecotimber.

### Garanti

Ecotimber har 10 års rötskyddsgaranti. Garantisedel kan erhållas av återförsäljare eller på [www.ecotimber.se](http://www.ecotimber.se)