

Gipsautomat

DFS452ZJX3

18V (OBS! Utan batteri och laddare.)

Kolborstfri gipsautomat med ett maximalt varvtal på 4000 rpm.

Kolborstfri 18V gipsautomat med djupjustering. Maskinen är utrustad med elektronisk effektjustering för att spara ström. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget ger en säker och komfortabel arbetsställning.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kolborstfri motor	✓
Kapacitet	25 - 55 mm
Kapacitet gipsskruv	4,2 mm
Skruvbitlängd	130 mm
Varvtal	0-4000 min ⁻¹
Väska	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Li-ion batteri 18V	- Ah
Ljudtrycksnivå	72 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1.5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,1 - 2,4 kg
Mått (LxBxH)	366 x 79 x 259 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- Rotationsomkopplare höger/vänster.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

EAN KOD 0088381869737

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

821550-0
MAKPAC 2



F-33771
Gipsskruv 3,9x31 mm, 1000 st



F-33784
Gipsskruv 3,9x41 mm, 1000 st



VALBARA TILLBEHÖR

199155-7
Bits PH2, 130 mm, 5 st



821550-0
MAKPAC 2



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss



F-31227
Bandad skruv 3,9x25 mm, 1000 st



F-32203
Bandad skruv 3,9x30 mm, 1000 st



F-32216
Bandad skruv 3,9x41 mm, 1000 st



F-32229
Bandad skruv 3,9x55 mm, 1000 st



F-32232
Bandad skruv 3,5x41 mm, 1000 st



F-32245
Bandad kombiskruv 3,9x30 mm



F-32258
Bandad kombiskruv 3,9x41 mm



F-32261
Bandad kombiskruv 3,9x55 mm



F-32470
Bandad trallskruv 4,2x42 mm A2



F-32483
Bandad trallskruv 4,2x55 mm A2



F-32528
Spånskiveskruv 4,2x30 mm, 1000 st



F-32531
Spånskiveskruv 4,2x42 mm, 1000 st



F-32544
Spånskiveskruv 4,2x55 mm, 1000 st

