

Combokit LXT®

DLX2289TJ

18V

Verktygspaket med 2 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V combokit. Innehåller DDF485Z borrarvdragare och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, snabbbladdare samt MAKPAC.



PRODUKTER I KIT



Borrarvdragare LXT®
DDF485Z



Slagskruvdragare LXT®
DTD153Z

Borrskruvdragare LXT®

DDF485Z

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹

Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare.

18V kolborstfri borrskruvdragare med 21 momentjusteringar och ett vridmoment på 50/27 Nm. Utrustad med LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Li-ion batteri 18V	-
Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Kolborstfri motor	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	50 / 27 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Ljudtrycksnivå	74 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: borring	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,4 - 1,7 kg

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det smala handtaget gör maskinen smidig att använda.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Z - modell levereras utan batteri och laddare.
- Säkerhetsfunktionen gör att maskinen inte startar om batteriet monteras med strömbrytare i läge på.



Slagskruvdragare LXT®

DTD153Z

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400
min⁻¹

Hög prestanda med kolborstfri motor.

Lätt, kompakt och kolborstfri slagskruvdragare, endast 126 mm lång. Högt vridmoment på 170 Nm och ett varvtal på 3400 rpm. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Li-ion batteri 18V	-
Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 3400 min ⁻¹
Max vridmoment slag	170 Nm
Kapacitet: standardbult	M5 - M16
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M14
Antal slag	0 - 3600 min ⁻¹
Ljudeffektnivå	107 dB(A)
Ljudtrycksnivå	96 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: fixeringsbult	13,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,3 - 1,6 kg

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Slagskruvdragare med högt vridmoment.
- 1/4" bitsfäste.
- Det smala handtaget gör maskinen smidig att använda.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.

Länk till produktsida - www.makita.se



PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

194250-8

Snabbchuck 10mm



821550-0

MAKPAC 2



837670-0

MAKPAC inlägg, väska nr. 2



■ ANDRA - DDF485Z

Användarmanual



Sprängskiss



■ ANDRA - DTD153Z

Användarmanual



Sprängskiss

