

## Polermaskin LXT®

### DPO600Z

18V • 150 mm • 0 – 780 min<sup>-1</sup>

Sladdlös polermaskin med excentrisk rörelse.

Kraftfull polermaskin för bilar, båtar med mer. Excentrisk och tvångsrotation med 5,5 mm excentrisk rörelse gör polering effektiv och enkel att använda. Bas med 150 mm kardborrebandsmontering. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



#### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Skyddssystem för batteri	✓
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal	0 - 780 min <sup>-1</sup>
Antal slag	0 - 13 600 min <sup>-1</sup>
Rotationer per minut	0 - 13 600 min <sup>-1</sup>
Oscillationer per minut	0 - 6800 min <sup>-1</sup>
Pappersstorlek Ø	150 mm
Oscillationer Ø	5,5 mm
Ljudeffektnivå	94 dB(A)
Ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: polering	10,0 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>

#### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Mjukstart för säker start.
- Låsbar strömbrytare.
- Elektronisk effektjustering.

**EAN KOD 0088381871792**

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDTILLBEHÖR

197928-2

Fästplatta 150 mm, karborrefäste.



783203-8

Insexnyckel 5 mm



## VALBARA TILLBEHÖR

162258-0

Sidohandtag AVT 125-150 mm



197894-3

Svampdyna 150 mm, kardborrband



197928-2

Fästplatta 150 mm, karborrefäste.



D-62527

Polersvamp 150mm platt, grov



D-62555

Polersvamp 150 mm platt, medium



D-62583

Polersvamp 150 mm platt, fin



D-62614

Polersvamp 150 mm, vågformad



D-62642

Polersvamp 150 mm, vågformad



D-62670

Skum 150 mm vågformad botten,



D-65735

Lammullshätta, 150 mm,



## ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

