

Vinkelslip XGT®

GA005GZ

40V max, 125 mm, 8 500 min⁻¹

Kompakt vinkelslip med kolborstfri motor.

Kompakt vinkelslip med kolborstfri motor för krävande yrkesmässig användning. Slipskivans diameter är på 125 mm. Maskinen har standardelektronik, överbelastningsskydd och AFT-teknik. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Li-ion batteri 40V max	-
Spänning	40 V
Spänning XGT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	8500 min ⁻¹
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Elektronisk broms	✓
Sidohandtag	✓
Slipskiva	✓
Tappnyckel	✓
Nettovikt	1,8 kg
Ljudeffektnivå	92 dB(A)
Ljudtrycksnivå	81 dB(A)

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- Smalt motorhus ger ett bra arbetsgrepp.
- Dubbla säkerhetsgrepp samt elektronisk broms för säkra arbetsförhållanden.

EAN KOD 0088381894937

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

782423-1

Verktögsnyckel 35 mm, 115-150 mm

VALBARA TILLBEHÖR

191F81-2

X-LOCK 125 mm dammskydd

782423-1

Verktögsnyckel 35 mm, 115-150 mm

B-12239

Kapskiva 125x22,23x1 mm

B-45733

Kapskiva 125x22,23x0,8 mm

B-53110

Slipskiva B-53110, 125x4 mm, 5 st

D-18677

Kapskiva 125x22,23x2,5 mm A30S

D-18720

Kapskiva 125x22,23x2,5 mm A30S

D-18770

Kapskiva 125x22,23x1,2 mm

D-27470

Lamellslipskiva 125 mm, K36

D-27486

Lamellslipskiva 125 mm, K40

D-27492

Lamellslipskiva 125 mm, K60

D-27501

Lamellslipskiva 125 mm, K80

D-27517

Lamellslipskiva 125 mm, K120

D-65969-12

Kapskiva 125 x 1,2 mm

ANDRA



Användarmanual



Sprängskiss

